

# MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1200-24 E METALLKRAFT



**Preço: 1,450.00 € + IVA**

Características Principais:

- Acionamento elétrico
- Rosca a 400 N/mm<sup>2</sup> M6 - M24
- Velocidade máxima em min-1: 250
- Raio de alcance do braço em mm: 1200
- Ajuste de ângulo em graus: 0 - 90
- Motor kW: 1,2
- Tensão/Frequência V/Hz: 230/50
- Dimensões C x L x A em mm: 1400 x 100 x 700
- Peso em kg: 40

## MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1200-24 E METALLKRAFT

- A cabeça da máquina pode ser girada de 0 a 90 graus.
- Bucha de troca rápida com embraiagem deslizante para operação segura sem risco de quebra.
- A rotação direita-esquerda é selecionável.
- Configuração do tamanho da rosca, velocidade, avanço e profundidade através de um ecrã tátil no braço giratório.
- Modo manual: após atingir a profundidade de corte definida, o fuso para automaticamente, o avanço e o retorno devem ser ativados manualmente.
- Modo automático: depois de atingir a profundidade de corte definida, a máquina muda automaticamente do avanço para o retorno - ideal para abrir várias roscas.
- Base com prensa disponível como acessórios opcionais.

Opcionais:

[product sku="MTK4460005"]

- Base magnética: 4460011
- Porta machos GT24, M6: 4460060
- Porta machos GT24, M8: 4460061
- Porta machos GT24, M10: 4460062
- Porta machos GT24, M12: 4460063
- Porta machos GT24, M14: 4460064
- Porta machos GT24, M16: 4460065
- Porta machos GT24, M18: 4460066
- Porta machos GT24, M20: 4460067
- Porta machos GT24, M22-24: 4460068
- Porta machos GT24, M27: 4460069
- Porta machos GT24, M30: 4460070
- Porta machos GT24, M33: 4460071

· Porta machos GT24, M36: 4460072

SKU: MTK4450124

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

### Galeria de Imagens:



