EXTRACTOR DE FUMOS RSE22 C/ BRACO ARMOFLEX 160/3 ROLUK

Preço: 2,320.00 € + IVA

Características Principais:

· Tensão Alimentação: 230 V

· Frequência Rede: 50 Hz

· Potência: 1.1 kW

· Corrente Absorvida: 4.85 A

· Caudal Máx. Extractor: 2500 m3/h

· Pressão negativa do extractor (Aspiração): 1400 Pa

· Classe Proteção IP: 55

· Classe Isolamento ISO: F

· Caudal Ar Máquina: 1100 m3/h

· Queda Pressão Máquina: 630 Pa

· Eficiência Filtração (ISO 16890): E12 99,5%

· Temperatura Máxima Uso: 60 °C

· Nível Pressão Sonora: 69 dB(A)

· Comprimento Tubo Aspiração: 3 m

· Largura Tubo Aspiração: 160 mm

· Material Tubo Aspiração: PVC

· Dimensão Bocal Tubo Aspiração: 340 mm

· Peso Tubo Aspiração: 14 Kg

EXTRACTOR DE FUMOS RSE22 C/ BRACO ARMOFLEX 160/3 ROLUK

O Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 é um equipamento de alta qualidade e eficiência, ideal para a remoção de fumos e partículas em ambientes industriais. Com uma potência de 1.1 kW e um caudal máximo de 2500 m3/h, este extrator é capaz de aspirar grandes quantidades de ar contaminado em pouco tempo.

Além disso, o Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 possui uma eficiência de filtração de 99,5% (ISO 16890), garantindo a qualidade do ar no ambiente de trabalho. Com uma classe de proteção IP55 e uma classe de isolamento ISO F, este equipamento é seguro e confiável.

O braço Armoflex 160/3, com um comprimento de 3 metros e uma largura de tubo de aspiração de 160mm, é feito de PVC e possui um bocal de tubo de aspiração de 340mm. Com um peso de 14kg, este braço é fácil de manusear e permite uma grande flexibilidade na aspiração de fumos e partículas.

O Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 é um equipamento de alta qualidade e eficiência, que garante a qualidade do ar no ambiente de trabalho e a segurança dos trabalhadores. Com suas características técnicas avançadas, este extrator é uma escolha inteligente para qualquer ambiente industrial.

· CONTA HORAS

· ESTRUTURA INSONORIZADA <= 73 DB(A)

· PAINEL DE CONTROLO DIGITAL ILUMINADO

· AVISO DE LIMPEZA DE FILTROS

Características Técnicas
-
--

Tensão Alimentação
V
230

Frequência Rede
Hz
50

Potência
kW
1.1

Corrente Absorvida
A
4.85

Caudal Máx. Extractor
m3/h
2500

Pressão negativa do extractor (Aspiração)
Pa
1400

Classe Proteção IP

55

Classe Isolamento ISO

F

Caudal Ar Máquina
m3/h
1480

Queda Pressão Máquina
Pa
630

Eficiência Filtração (ISO 16890)

E12 99,5%

Temperatura Máxima Uso
°C
60

Nível Pressão Sonora
dB(A)
73

Comprimento Tubo Aspiração
m
3

Largura Tubo Aspiração
mm
160

Material Tubo Aspiração

PVC

Dimensão Bocal Tubo Aspiração
mm
340

Peso Tubo Aspiração
Kg
14

SKU: POWERED110914

Categorias: VENTILADORES / EXTRACTORES DE FUMOS / GASES