

Soldador Inverter 125A



Preço: 99.00 € + IVA

Características Principais:

Corrente (A)
20 - 125A (out)

Tensão Sem Carga
35 - 50V

Tensão Saída
20.8--25V

Corrente (A)
24.3A (in)

Tensão
230V~ 50/60Hz

Isolamento
F

Eléctrodo
Ø 1.6 - 3.2mm

Ciclo de Trabalho
30%

Eficiência
80%

Factor Potência
0.73

Acessórios

- 1 - Porta Eléctrodos - 2m
- 1 - Alicates de Massa - 1m
- 1 - Escova Picadeira
- 1 - Máscara de Mão
- 1 - Correia de Transporte

Especificações

SOLDADURA A ELÉCTRODO (MMA)

HOT START - Garante que, ao iniciar o processo de soldadura, a corrente é, de modo breve e automático, mais elevada. Isto impede que os eléctrodos fiquem colados ao iniciar o arco eléctrico, e torna os resultados finais mais limpos.

ARC FORCE - Faz uma compensação automática de corrente, durante a soldadura, quando necessário.

ANTI STICK - Quando o elétrodo fica colado na peça de metal a soldar durante 800 a 1000ms, a maquina reduz automaticamente a corrente até 30 a 70 A, e o operador pode retirar facilmente o elétrodo da peça de metal

SKU: MAD48480

Categorias: MOTO-SOLDADOR

Galeria de Imagens:





