

# TORNO MECANICO C/VISUALIZ. QUOTAS PBL3000-3 POWERED



**Preço: 29,840.00 € + IVA**

Características Principais: Características Técnicas:

- Potência do Motor: 7.5 kW - 10 HP
- Diâmetro Máximo Torneável: 660 mm
- Diâmetro Torneável sobre Carro: 440 mm
- Diâmetro Torneável na Cava: 900 mm
- Comprimento da Cava: 250 mm
- Altura Contraponto: 330 mm
- Curso do Contraponto: 235 mm
- Diâmetro Eixo Contraponto: 90 mm
- Acoplamento Contraponto: MT5
- Largura do Barramento: 400 mm
- Tamanho Máximo do Ferro: 25 x 25 mm
- Movimento da Torre Lateral: 368 mm

- Movimento da Torreta no Topo: 230 mm
- Furo da Árvore: 105 mm
- Acoplamento da Bucha: D1-8
- Acoplamento do Casquilho Redutor: 113 mm (1:20) / MT5
- Velocidades da Árvore: 16 Velocidades: 25 ~ 1600 rpm
- Parafuso Tamanho Grande: 40 mm X 2 TPI ou 40 mm X 12 mm
- Roscas Métricas: 54 Modos: 0,45 ~ 120 mm
- Roscas Polegadas: 54 Modos: 7/16 ~ 80 TPI
- Faixa de Diâmetro: 42 Modos: 7/8 ~ 160 DP
- Avanço Longitudinal Métrico: 25 Avanços: 0,044 ~ 1,48 mm
- Avanço Longitudinal Polegadas: 25 Avanços: 0.0016498 ~ 0.05497"
- Avanço Transversal Métrico: 25 Avanços: 0,022 ~ 0,74 mm
- Avanço Transversal Polegadas: 25 Avanços: 0.0008326 ~ 0.02774"

## TORNO MECANICO C/VISUALIZ. QUOTAS PBL3000-3 POWERED

Apresentamos o Torno Mecânico com Visualização de Quotas PBL3000-3 da marca POWERED. Este modelo é ideal para trabalhos de usinagem em peças de grande porte, graças à sua capacidade de diâmetro máximo torneável de 660mm e diâmetro torneável na cava de 900mm. Com potência de motor de 7.5 KW - 10 HP, este torno mecânico é capaz de realizar trabalhos com alta precisão e eficiência.

Além disso, o Torno Mecânico PBL3000-3 possui uma série de características técnicas que o tornam uma excelente opção para quem busca qualidade e desempenho. Com largura de barramento de 400mm, movimento da torreta lateral de 368mm e movimento da torreta topo de 230mm, este modelo oferece grande versatilidade e facilidade de uso.

Outras características técnicas incluem furo da árvore de 105mm, velocidades da árvore de 16 velocidades: 25 ~ 1600 rpm, roscas métricas de 54 modos: 0,45 ~ 120mm, roscas polegadas de 54 modos: 7/16 ~ 80 TPI, faixa de diâmetro de 42 modos: 7/8 ~ 160 DP, avanço longitudinal métrico de 25 avanços: 0,044 ~ 1,48mm e avanço transversal métrico de 25 avanços: 0,022 ~ 0,74mm.

O Torno Mecânico PBL3000-3 também possui um contraponto com altura de 330mm e curso de 235mm, além de diâmetro do eixo contraponto de 90mm e acoplamento MT5. Com todas essas características técnicas, este modelo é uma excelente opção para quem busca um torno mecânico de alta qualidade e desempenho para trabalhos de usinagem em peças de grande porte.

- Bucha 3 Grampos - Diâmetro: 320 mm

- Cavidade: 100 mm

- Fixação interna dos grampos: 10 - 140 mm

- Fixação externa dos grampos: 95 - 320 mm

- Furos: 3 x M10

- Bucha 4 Grampos - Diâmetro: 400 mm

- Cavidade: 95 mm

- Fixação interna dos grampos: 25 - 250 mm

- Fixação externa dos grampos: 118 - 400 mm

- Furos: 6 X M20

Acessórios:

- Bucha 3 grampos
- Bucha 4 grampos
- Prato
- Guia de 3 pontos + Guia de 2 pontos
- Indicador de Posição de Rosca
- Travão de pé
- Almotolia
- Redução 113mm MT5
- Ponto Fixo MT5
- Caixa de ferramentas com jogo de chaves
- Lâmpada de Trabalho

SKU: POWERED202842

Categorias: TORNOS