

SERROTE FITA OPTI S310V/400V/3pH SIEMENS VARIO OPTIMUM



Preço: 7,515.00 € + IVA

Características Principais: Dimensões e Peso:

- Largura sem batente de material: aproximadamente 700 mm
- Largura com batente de material: aproximadamente 1300 mm
- Altura na posição inferior: aproximadamente 1600 mm
- Altura na posição superior: aproximadamente 2000 mm
- Comprimento: aproximadamente 1850 mm
- Peso: aproximadamente 380 kg

Dados Elétricos:

- Potência do motor de acionamento: 1,5 kW
- Potência do motor da bomba de refrigeração: 100 W
- Tensão de alimentação: 400 V
- Frequência de rede: 50 Hz

Dados da Máquina:

- Velocidade(s) da fita de serra: 15 – 100 m/min
- Comprimento da fita de serra: 2750 mm
- Largura da fita de serra: 27 mm
- Espessura da fita de serra: 0,9 mm
- Ângulo de corte: 45 – -60 °
- Alimentação: Hidráulica através de cilindro de descida
- Elevação do arco da serra: Manual
- VPE: 1 (unidade por embalagem)

SERROTE FITA OPTI S310V/400V/3pH SIEMENS VARIO OPTIMUM

- Funcionamento Silencioso
 - Versão em ferro fundido maciço
 - Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações
 - Guia da lâmina de serra com rolamento de esferas
 - Classe EMV C2
 - Corrente de segurança de dois canais com paragem rápida em caso de emergência
 - Escova de aparas
 - Microinterruptor para limite automático
 - Botão de pressão - Acionamento manual da fita de serra - a alavanca manual liga e desliga a fita de serra
 - Equipado com uma fita de serra bimetálica de alta qualidade
 - Batente de material com escala
 - Morsa de aperto rápido ajustável via roda manual. Fixação da peça de trabalho com uma prática alavanca de aperto rápido
 - Base da máquina estável
 - Batentes ajustáveis em graus
 - Velocidade da lâmina de serra ajustável de forma contínua de 15 a 90 m/min
 - Duplo esquadro
 - Tábua giratória: Pode ser serrado qualquer ângulo entre 45° e -60°, pois a folga de corte gira com o braço da serra
 - Conversor
-
- Intervalos de Corte:
 - 0° redondo (material inteiro): 255 mm
 - 0° quadrado (material inteiro): 255 mm

- 0° retângulo vertical (material inteiro): 200 x 270 mm
- -45° redondo (material inteiro): 190 mm
- -45° quadrado (material inteiro): 140 mm
- -45° retângulo vertical (material inteiro): 140 x 210 mm
- -60° redondo (material inteiro): 110 mm
- -60° quadrado (material inteiro): 110 mm
- -60° retângulo vertical (material inteiro): 110 x 210 mm
- +45° redondo (material inteiro): 190 mm
- +45° quadrado (material inteiro): 160 mm
- +45° retângulo vertical (material inteiro): 160 x 160 mm

Explicação Intervalo de Corte: O intervalo de corte é determinado com base no peso do arco da serra com alumínio. Pode variar ao utilizar materiais diferentes e pode ser menor em certas circunstâncias (não capacidade de corte).

- Unidade: unidade(s)
- Unidade de Embalagem: 1
- Batente de Material
- Fita de Serra Bimetálica
- Subestrutura
- Bomba de Refrigerante

SKU: OPTI3290340

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

