

EMPILHADOR STACKER ELÉCTRICO HU-LIFT WS10S-EI/2500



Preço: 3,500.00 € + IVA

Características Principais:

- Elevação: 2500 mm
- Capacidade: 1000 Kg
- Peso de serviço (com bateria): 415 kg
- Peso de serviço (sem bateria): 375 kg
- Altura do mastro baixado (H): 1785 mm
- Altura do mastro extendido (H1): 2990 mm
- Velocidade de elevação, com carga/sem carga: 115/160 mm/s
- Velocidade de descida, com carga/sem carga: 170/130 mm/s

EMPILHADOR STACKER ELÉCTRICO HU-LIFT WS10S-EI/2500

UM MODELO ECONÓMICO E ACESSÍVEL PARA SUBSTITUIR O EMPILHADOR SEMI-ELÉTRICO E MANUAL DO MERCADO, PROPORCIONANDO UM EMPILHAMENTO DE PALETES ALTAMENTE EFICIENTE E SEM ESFORÇO

- Arnês de cablagem bem organizado, durável com quase zero desgastes.
- Carregador incorporado para carga fácil.
- Design de timão longo para fácil direção e operação cómoda.
- Cobertura de metal substituindo a de plástico para maior longevidade.

Único no mercado, rápida deteção de erros, serviço mais fácil e em menos tempo, menor custo de mão-de-obra.

Cabeçal Inteligente Multifuncional

- Controlo de velocidade de segurança
- Mudança de velocidade de Tartaruga com um único botão.
- Interruptor de interbloqueio do sensor de luz, qualidade confiável. A velocidade diminui automaticamente para 2 km/h quando os garfos se elevam a mais de 500 mm para evitar mau funcionamento e garantir maior segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de condução: Elétrica
- Tipo de condução: A pé
- Capacidade (Q): 1000 kg
- Distância do centro de carga (C): 600 mm
- Base de roda (Y): 1275 mm

RODAS

- Tipo de pneus, rodas: motriz/de carga: PU
- Tamanho de rodas de carga (?d): 78 mm
- Tamanho de roda motriz (?D): 210 mm
- Tamanho de rodas estabilizadoras (?d2): 124 mm
- Quantidade de rodas: 4

ESPECIFICAÇÕES

- Comprimento total (L): 1750 mm
- Largura total (W): 820 mm
- Dimensões das Forquilhas: 54x160x1125 mm
- Largura entre Forquilhas(W1): 560/680 mm
- Altura das Forquilhasbaixadas (h1): 90 mm
- Distância até o solo (h2): 30 mm
- Largura de corredor com palete (1000 x 1200mm): 2305 mm
- Largura de corredor com palete (800 x 1200mm): 2230 mm
- Raio de giro mínimo (Wa): 1470 mm

FUNCIONAMENTO

- Velocidade, com carga/sem carga: 4.6/4.7 km/h
- Inclinação superável, com carga/sem carga: 5/7 %
- Tipo de travão de serviço: Eletrónico

MOTOR ELÉTRICO

- Motor de acionamento: 0.75 kW

- Motor de elevação: 2.2 kW
- Voltagem/Capacidade da bateria: 12/75Ah x 2
- Tamanho da bateria: (260x172x170) x 2
- Controlador: STAXXA6101

SKU: HU-WS10S-EI/2500

Categorias: EMPILHADORES / STACKERS ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:

