

SERROTE FITA OPTIMUM SD500AV / 400V / 3Ph SIEMENS VARIO SEMI AUT.



Preço: 12,231.00 € + IVA

Características Principais: Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço.

SERROTE FITA OPTIMUM SD500AV / 400V / 3Ph SIEMENS VARIO SEMI AUT.

- SD 500AV - Serrote de fita, semiautomático com variador Siemens
- Design industrial e robusto
- Corte em esquadria de -45° até 60° através de inclinação do arco de serra
- Ajuste combinado ou individual da guias de metal duro e rolamentos da fita de serra
- Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso por manómetro
- Ajuste da descida do arco no painel de comando
- Rolo apoio ajustável para acomodar peças maiores
- Torno hidráulico de aperto rápido de dimensões generosas, fechamento automático, ajustável para peças grandes
- Sistema refrigeração
- EMC Classe C2

Variador Siemens Sinamics G110M

Uma solução tecnicamente ideal exclusivo OPTIMUM

COMPOSIÇÃO:

Batente

Fita de serra Bi-Metal

Base da máquina

Dados técnicos

SD 500AV*

Ligação elétrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Motor

2,2 kW

Motor bomba refrigeração

100 W

Avanço
continuamente ajustável

Velocidade
25 - 100 m/min

Dimensões da fita
3.770 x 34 x 1,1 mm

Ângulo de corte
-45° até -60°

Dimensões C x L x A
2 122 x 1 046 x 1 497

Peso
765 kg

Áreas de corte

0 °
Ø 355 mm
300 mm
300 x 490 mm

45°
Ø 350 mm
290 mm
290 x 340 mm

-60°
Ø 230 mm
180 mm
180 x 220 mm

-45°
Ø 290 mm
250 mm

250 x 250 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira
A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

SKU: OPTI3292385

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



