

ASPIRADOR ESPECIAL P/ INDÚSTRIA FLEXCAT 378 EOT-PRO



Preço: 1,320.00 € + IVA

Características Principais:

- Tomada para aparelhos elétricos e inicação automática
- Entre o depósito e a cabeça encontra-se um filtro de óleo integrado
- Depósito em aço inoxidável é resistente às aparas de metal afiadas

ASPIRADOR ESPECIAL P/ INDÚSTRIA FLEXCAT 378 EOT-PRO

Aspirador especial para a indústria com filtro de óleo para aspirar líquidos de refrigeração, óleos e limalhas em grandes quantidades

- Para aspirar líquidos, limalhas e outras partículas sólidas. Para aspirar lubrificantes de refrigeração, líquidos com elevado conteúdo de óleo e limalhas de metal grossas
- Filtro removível para descartar separadamente as aparas de metal
- Bujão para drenar os líquidos
- Todos os motores com bobinagem de cobre e protecção
- Para limpeza altamente exigente na indústria metalúrgica
- Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade
- Mangueira resistente a óleos e torções
- O reservatório em aço inox é resistente às limalhas metálicas afiadas
- Ligação da mangueira localizada na lateral para maior desempenho de aspiração
- Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação
- Design da tampa ergonómico com gancho para cabo
- Sistema de flutuadores para alerta quando o reservatório está cheio de líquidos
- Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa
- Aspirador de 3 motores com interruptores individuais permitindo ao operador decidir a potência utilizada, adequada ao trabalho. Este sistema garante grandes poupanças no consumo de energia

Equipamento:

- > Tubos de sucção em aço cromado conectáveis
- > Escova de piso em metal com borrachas de substituição
- > Ponteira plana de aço cromada
- > Mangueira resistente a óleo 4 m

Dados técnicos
flexCAT 378 EOT-PRO

Tipo de aspirador
Sólidos/Líquidos

Potência máxima
3300 W

Caudal
10.750 l/min

Volume do depósito
78 l

Ø / Comprimento da mangueira
38 mm / 4 m

Nº de motores
3

Refrigeração do motor
Bypass

Emissão sonora
76 dB(A)

Ligação elétrica
230 V ~50 Hz

Comprimento do cabo
8,5 m

Pressão negativa
245 mbar

Material do depósito
Aço inox

Dimensões (C x L x A)
635 x 58 x 1030 mm

Peso
34 kg

SKU: CLEAN7003380

Categorias: ASPIRADORES DE ÓLEO, ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Galeria de Imagens:



