EMPILHADOR ELECTRICO PFL20 EVO POWERED

Preço: 34,720.00 € + IVA

Características Principais: • Velocidade Mázima: 13 Km/h • Pneus Sólidos •
• Voltagem de Trabalho 48 Volts AC • Voltagem de Carga 380 Volts •

EMPILHADOR ELECTRICO PFL20 EVO POWERED

Deslocamento lateral integrado
Oferece uma excelente visibilidade e permite mover os garfos para que se ajustem às paletes

Visor digital multifunções

Oferece uma rápida visualização do estado do empilhador

Características Técnicas
-
--

Tipo

AC

Carga Nominal
Kg
2000

Centro Carga
mm
500

Altura Máx. Elevação
M
4,8

Angulo Torre

5 ° ~ 10 °

Velocidade Máx. Elevação C/ Carga
mm/s
280

Velocidade Máx. Elevação S/ Carga
mm/s
320

Velocidade Máx. Descida C/ Carga
mm/s
360

Velocidade Máx. Descida S/ Carga
mm/s
420

Velocidade Máx. Deslocamento C/ Carga
Km/h
12

Velocidade Máx. Deslocamento S/ Carga
Km/h
13

Capacidade Máx. Inclinação
%
15

Distância Min. Solo
mm
110

Raio Min. Viragem
mm
2080

Altura Assento
mm
1040

Dimensão Garfos
mm
Comprimento:1070 Largura:120 Espessura:40

Folga Ajuste Garfo
mm
240 ~ 968 (Estendido p/ fora)

Distância Entre Eixos
mm
1480

Largura Rodagem Frente
mm
930

Largura Rodagem Traseira
mm
920

Pneus

Pneumático (Sólido)

Dimensão Jante Dianteira

6.50-10

Dimensão Roda Dianteira
mm
? 590 x 179

Dimensão Jante Traseira

5.00-8

Dimesão Roda Traseira
mm
? 470 x 137

Motor Deslocamento
kW
8 (AC)

Motor Elevação
kW
10,6 (AC)

Tensão Bateria
V
48

Capacidade Bateria - 5 Horas

Ah
500

Peso Baterias
Kg
760

Nivel Ruido DIN12053
dB(A)
68

Duração Bateria
h
Trabalho Ocasional / Leve: 5 ~ 6

Ciclos Carga

700 X

AlturaTotal
M
Garfos em altura máxima: 5,8

SKU: POWERED774449

Categorias: EMPILHADORES C/ CONDUTOR SENTADO

Galeria de Imagens:

Deslocamento lateral integrado
Oferece uma excelente visibilidade e permite mover os garfos para que se ajustem às paletes

Visor digital multifunções
Oferece uma rápida visualização do estado do empilhador