

EMPILHADOR ELECTRICO PFL25 EVO POWERED



Preço: 29,600.00 € + IVA

Características Principais:

- Tipo: AC
- Carga Nominal: 2500 kg
- Altura Máx. Elevação: 4,8 m
- Velocidade Máx. Elevação C/ Carga: 260 mm/s
- Velocidade Máx. Deslocamento C/ Carga: 12 km/h
- Capacidade Máx. Inclinação: 13%
- Raio Min. Viragem: 2180 mm
- Motor Deslocamento: 11 kW (AC)
- Motor Elevação: 12 kW (AC)
- Tensão Bateria: 48 V
- Capacidade Bateria - 5 Horas: 560 Ah
- Peso Baterias: 880 kg
- Nivel Ruido DIN12053: 68 dB(A)

EMPILHADOR ELECTRICO PFL25 EVO POWERED

O Empilhador Eléctrico PFL25 EVO Powered possui um deslocamento lateral integrado que oferece uma excelente visibilidade e permite ajustar os garfos para se adequar às paletes. Além disso, possui um visor digital multifunções que permite uma rápida visualização do estado do empilhador. Com uma carga nominal de 2500kg e uma altura máxima de elevação de 4,8m, este empilhador oferece velocidades máximas de elevação e deslocamento com e sem carga, respectivamente, de 260mm/s e 12km/h. Possui capacidade máxima de inclinação de 13% e uma distância mínima do solo de 110mm. Com uma duração de bateria de 5-6 horas, o Empilhador Eléctrico PFL25 EVO Powered é a escolha perfeita para trabalhos ocasionais e leves.

Deslocamento lateral integrado

Oferece uma excelente visibilidade e permite mover os garfos para que se ajustem às paletes

Visor digital multifunções

Oferece uma rápida visualização do estado do empilhador

Características Técnicas

-
--

Tipo

AC

Carga Nominal

Kg
2500

Centro Carga

mm
500

Altura Máx. Elevação

M
4,8

Angulo Torre

5 ° ~ 10 °

Velocidade Máx. Elevação C/ Carga

mm/s
260

Velocidade Máx. Elevação S/ Carga
mm/s
300

Velocidade Máx. Descida C/ Carga
mm/s
360

Velocidade Máx. Descida S/ Carga
mm/s
420

Velocidade Máx. Deslocamento C/ Carga
Km/h
12

Velocidade Máx. Deslocamento S/ Carga
Km/h
13

Capacidade Máx. Inclinação
%
13

Distância Min. Solo
mm
110

Raio Min. Viragem
mm
2180

Altura Assento
mm
1040

Dimensão Garfos
mm
Comprimento:1070 Largura:120 Espessura:40

Folga Ajuste Garfo
mm
240 ~ 1040 (Estendido p/ fora)

Distância Entre Eixos
mm
1480

Largura Rodagem Frente
mm
970

Largura Rodagem Traseira
mm
970

Pneus

Pneumático (Sólido)

Dimensão Jante Dianteira

23X9-10

Dimensão Roda Dianteira
mm
? 595 x 225

Dimensão Jante Traseira

18X7-8

Dimesão Roda Traseira
mm
? 457 x 170

Motor Deslocamento
kW
11 (AC)

Motor Elevação
kW

12 (AC)

Tensão Bateria
V
48

Capacidade Bateria - 5 Horas
Ah
560

Peso Baterias
Kg
880

Nível Ruído DIN12053
dB(A)
68

Duração Bateria
h
Trabalho Ocasional / Leve: 5 ~ 6

Ciclos Carga

700 X

AlturaTotal
M
Garfos em altura máxima: 5,85

SKU: POWERED774451

Categorias: EMPILHADORES C/ CONDUTOR SENTADO

Galeria de Imagens:



Deslocamento lateral integrado
Oferece uma excelente visibilidade e permite mover os garfos para que se ajustem às paletes



Visor digital multifunções
Oferece uma rápida visualização do estado do empilhador

Capacidade de Elevação

