

EMPILHADOR ELÉCTRICO QDA12E CAPAC. 1200 KG 3500 M



Preço: 3,680.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade Carga: 1200 Kg
- Capacidade Elevação: 3500 mm
- Bateria: 2X12/75 v/ah
- Peso: 553 Kg

EMPILHADOR ELÉCTRICO QDA12E CAPAC. 1200 KG 3500 M

- Fabricante: HU-LIFT
- Modelo: QDA15E-L
- Tração: Elétrica
- Operador: A pé
- Capacidade Q (kg): 1500
- Centro de carga c (mm): 600

Pesos:

- Peso próprio (incluindo bateria) Kg: 553

Rodas, Chassis:

- Tipo de roda: Rodado Duplo PU

Dimensões:

- Altura do timão h14 (mm): 1350
- Altura das forquilhas baixadas h13 (mm): 85
- Comprimento total l1 (mm): 1780
- Comprimento até frente das forquilhas l2 (mm): 630
- Largura total b1/b2 (mm): 790
- Dimensões das forquilhas (mm): 60x160x1150
- Largura total das forquilhas b5 (mm): 570
- Distância ao solo, no meio da distância entre eixos m2 (mm): 30
- Largura do corredor, 800x1200, palete ao longo Ast (mm): 2030

- Raio de giro W_a (mm): 1390

Execução:

- Velocidade de deslocamento, com carga / sem carga km/h: 3.5/4
- Velocidade de elevação, com carga / sem carga m/s: 0.1/0.2
- Velocidade de descida, com carga / sem carga m/s: 0.12/0-0.1
- Inclinação máxima, com carga / sem carga S2 5 min. %: 3/10
- Freio de serviço: Electrofreno

Condução / tração:

- Motor de tração S2 60 min. kW: 0.75
- Motor de elevação S3 15% kW: 2
- Tensão da bateria / capacidade nominal (5h) V/Ah: LITIO 24V-50Ah
- Peso da bateria kg: 36

- Recolhido (h1) mm: 1600 Desdobrado (h4) mm: 2080
- Recolhido (h1) mm: 2500 Desdobrado (h4) mm: 1830
- Recolhido (h1) mm: 3000 Desdobrado (h4) mm: 2080
- Recolhido (h1) mm: 3300 Desdobrado (h4) mm: 2230
- Recolhido (h1) mm: 3500 Desdobrado (h4) mm: 2300

Ficha Técnica

SKU: HU-QDA12E

Categorias: EMPILHADORES / STACKERs ELÉCTRICOS