

EMPILHADOR ELÉTRICO TRIPLEX 4800 2000 KG HELI CPD20-GC2P

Dados técnicos e características do equipamento						
1.1	Fabricante				HELI	
1.2	Modelo		CPD10	CPD15	CPD18	CPD20
1.3	Referência		GC1 (P) / GC2 (P)			
1.4	Fonte de energia		Elétrico			
1.5	Capacidade de carga	Kg	1000	1500	1800	2000
1.6	Centro de carga	mm	500			
1.7	Posição do operador		Sentado			
2.1	Tipo de rodados		Máscas			
2.2	Quantidade de rodados		2/2			
2.3	Distância do centro dos rodados frontais	b10 mm	910		960	
2.4	Distância do centro dos rodados traseiros	b11 mm	920		950	
2.5	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	390		434	
3.1	Altura da cabine	h6 mm	2130		2150	
3.2	Basculador de garfos		2A			
3.3	Comprimento do equipamento sem garfos	l2 mm	2070		2285	2295
3.4	Largura do equipamento	b1/b2 mm	1086		1185	
3.5	Raio de viragem	Wa mm	1800		2020	2020
3.6	Largura do corredor de trabalho* (paletes 1000x1000mm)	Ast mm	3490*		3705*	
4.1	Velocidade de deslocação (sem carga / sem carga)	Km/h	15/16		14.5/15	
4.2	Velocidade de elevação (sem carga / sem carga)	m/s	0.29/0.45	0.27/0.45	0.28/0.49	0.26/0.49
4.3	Velocidade de descida (sem carga / sem carga)	m/s	0.50/0.40	0.50/0.40	0.50/0.40	0.49/0.41
4.4	Declive máximo superável (sem carga)	%	24	22	20	22
4.5	Força máxima de tração (sem carga)	N	10000		16000	16500
5.1	Peso total (sem bateria / sem bateria)	Kg	2920/2240	3030/2240	3220/2430	4060/3060
5.2	Peso por eixo - sem carga (bateria / eixo)	Kg	1508/1412	1505/1525	1493/1727	1860/2200
5.3	Peso por eixo - com carga (bateria / eixo)	Kg	3150/770	4005/525	4372/596	5270/790
5.4	Peso da bateria	Kg	680	790		1000
6.1	Bateria (voltagem / capacidade)	V / Ah	48/400	48/480		48/600
6.2	Controlador de motor		CURTIS / ZAPI			
6.3	Potência do motor de tração	kW	8.2	8.2	8.2	11.5
6.4	Potência do motor de elevação	kW	7.5	7.5	8.6	10.5

Mastro Duplo Standard - (opcional com elevação livre)										
Modelo	Elevação (mm)	Capacidade de carga (centro de gravidade 500 mm (kg))					Elevação livre* (mm)		Altura do mastro recolhido (mm)	
		1.0t	1.5t	1.8t	2.0t	2.5t	1.0t-1.8t	2.0t-2.5t	1.0t-1.8t	2.0t-2.5t
M300	3000	1000	1500	1750	2000	2500	"978	"947	1985	1995
M370	3700	1000	1500	1750	2000	2500	"1328	"1297	2335	2345
M450	4500	1000	1400	1600	1900	2300	"1778	"1747	2785	2795
M500	5000	1000	1200	1350	1800	1950	"2028	"1997	3035	3045
M600	6000	800	800	850	950	1100	"2578	"2547	3585	3595

Mastro Triplo com elevação livre (com rodados largos ou duplos)										
Modelo	Elevação (mm)	Capacidade de carga (centro de gravidade 500 mm (kg))					Elevação livre (mm)		Altura do mastro recolhido (mm)	
		1.0t	1.5t	1.8t	2.0t	2.5t	1.0t-1.8t	2.0t-2.5t	1.0t-1.8t	2.0t-2.5t
ZSM360	3600	1000	1500	1750	2000	2500	770	747	1780	1795
ZSM435	4350	1000	1450	1650	2000	2450	1020	1024	2030	2045
ZSM460	4600	1000	1300	1500	1900	2300	1170	1174	2180	2195
ZSM500	5000	1000	1200	1300	1800	1950	1270	1274	2280	2295
ZSM600	6000	700(1000)	750(1100)	750(1300)	950(1500)	1100(1800)	1620	1624	2630	2645
ZSM700	7000	900	950	950	300(1100)	400(1200)	2005	2084	3015	3105

Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Vidro Frontal com limpa vidros
- Vidro superior
- Banco com suspensão GRAMMER
- Garfos 1150 mm
- Sistema de luzes completo
- Full OPS (Sensor Presença Operador)
- Deslocamento lateral
- Carregador

EMPILHADOR ELÉTRICO TRIPLEX 4800 2000 KG HELI CPD20-GC2P

- Capacidade de carga: 1000 kg
- Centro de carga: 500 mm
- Posição do operador: Sentado
- Tipo de rodados: Maciços
- Quantidade de rodados: 2/2
- Distância do centro dos rodados frontais (b10 mm): 910 mm
- Distância do centro dos rodados traseiros (b11 mm): 920 mm
- Distância entre o eixo da roda e a face do garfo (x mm): 390 mm
- Altura da cabine (h6 mm): 2130 mm
- Bastidor de garfos: 2A
- Comprimento do equipamento sem garfos: 2070 mm
- Largura do equipamento (b1/b2 mm): 1086 mm
- Raio de viragem (Wa): 1800 mm
- Largura do corredor de trabalho* (paletes 1000x1000mm): 3490 mm*
- Velocidade de deslocação (com carga / sem carga): 15 km/h / 16 km/h
- Velocidade de elevação (com carga / sem carga): 0.28 m/s / 0.53 m/s
- Velocidade de descida (com carga / sem carga): 0.50 m/s / 0.40 m/s
- Declive máximo superável (com carga): 24%
- Força máxima de tração (com carga): 10000 N
- Peso total (com bateria / sem bateria): 2920 kg / 2240 kg
- Peso por eixo - sem carga (frente / trás): 1508 kg / 1412 kg
- Peso por eixo - com carga (frente / trás): 3150 kg / 770 kg
- Peso da bateria: 680 kg
- Bateria (voltagem / capacidade): 48 V / 400 Ah
- Controlador de motor: CURTIS

- Potência do motor de tração: 8.2 kW
- Potência do motor de elevação: 7.5 kW

SKU: CPD10/25-GC1/2(P)

Categorias: EMPILHADORES C/ CONDUTOR SENTADO

Galeria de Imagens:

