

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HDS 12/18-4 S KARCHER



Preço: 5,125.00 € + IVA

Características Principais:

Lavadora de alta pressão a quente com alta taxa de fluxo e engenharia de queimador otimizada para operação económica.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HDS 12/18-4 S KARCHER

HDS 12/18-4 S: esta máquina básica da classe Super de lavadoras de alta pressão de água quente Kärcher é caracterizada por um alto fluxo de água, o que significa que pode ser operada com uma segunda lança de pulverização. A pistola de gatilho EASY!Force HD usa a força de recuo do jato de alta pressão, reduzindo assim a força de retenção para o operador a zero. A lavadora de alta pressão é intuitiva para operar e transportar, e graças à eco!eficiênciamodo, engenharia otimizada do queimador e dosagem precisa do agente de limpeza, também é altamente eficiente e ecológico.

Alta eficiência

No modo eco!eficiência , a máquina opera na faixa de temperatura mais econômica (60°C) – com fluxo de água total.

Os ciclos do queimador são otimizados para reduzir o consumo de combustível em 20% em comparação com a operação a plena carga.

Confiabilidade

O Soft Damping System (SDS) compensa picos de vibração e pressão no sistema de alta pressão.

Filtro fino de água grande e fácil de alcançar para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água.

Os dados operacionais da máquina (duração de uso e intervalos de manutenção necessários) podem ser recuperados.

Máxima eficiência

Tecnologia de queimadores comprovada e altamente eficiente.

Motor elétrico de quatro pólos com bomba axial de três pistões.

Armazenar

Compartimento de armazenamento espaçoso, por exemplo, para produtos de limpeza, luvas ou ferramentas.

De fácil acesso para operadores canhotos/destros e ideal para operação com lança de dois jatos.

Dosagem de detergente

Válvula de dosagem precisa garante baixo consumo.

Troca fácil entre os tanques de detergente 1 e 2.

A lavagem ocorre automaticamente na posição 0.

Economize tempo e esforço: pistola de alta pressão EASY!Force e acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock .

Finalmente uma operação sem esforço: a pistola de alta pressão EASY!Force .

Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock : duráveis e robustos. E cinco vezes mais rápido que parafusos.

Tensão de alimentação (Ph/V/ Hz) 3/400/50

Taxa de fluxo (l/h) 600 – 1200

Pressão de trabalho (bar/MPa) 30 – 180 / 3 – 18

Temperatura (para fornecimento 12°C) (°C) min. 80 – máx. 155

Consumo de óleo ou gás de aquecimento a plena carga (kg/h) 7,7

Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!eficiência (kg/h) 6,2

Carga de conexão (kW) 8,4

Cabo de conexão (m) 5

Tanque de combustível (l) 25

Peso (com acessórios) (kg) 175,1

Peso incl. embalagem (kg) 187,1

Dimensões (C x L x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

Pistola de pulverização, EASY!Force Advanced

Mangueira de alta pressão, 10 m, Longlife, DN 8, 400 bar

Lança de pulverização, 1050 mm
Bocal de energia
Desligamento de pressão
Opção para a operação de 2 lanças de pulverização
Plugue de inversão de pólo (3~)
Sistema de amortecimento suave (SDS)
Eletrônica de serviço
2 tanques de agente de limpeza
Proteção contra funcionamento a seco

SKU: KARC1.071-914.0

Categorias: LAVADORAS ALTA PRESSÃO

Galeria de Imagens:

