

DEBITÓMETRO ACETILENO RDR-A ROLUK



Preço: 45.00 € + IVA

Características Principais:

- Gás: Acetileno
- Pressão máx. entrada: 26 bar
- Pressão máx. saída: 1,5 bar
- Débito: 5 m³/h (83 L/min)
- Ligação entrada: G5/8" LH
- Ligação saída: G3/8" LH
- Normas: BS 341, DIN 477-1, EN 562, BS EN ISO 3821

DEBITÓMETRO ACETILENO RDR-A ROLUK

O debitómetro de acetileno RDR-A da ROLUK foi concebido para controlar e regular o caudal de acetileno com precisão e segurança. A sua robustez e conformidade com normas internacionais garantem desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.

Ideal para oficinas e trabalhos de soldadura e corte, proporciona facilidade de utilização e total compatibilidade com sistemas padronizados de ligação.

Aplicação

- Controlo de caudal de acetileno
- Utilização em oficinas e indústrias
- Sistemas de soldadura e corte

Vantagens

- Compatível com normas BS, DIN e ISO
- Pressão de entrada até 26 bar
- Caudal regulável até 83 L/min
- Ligação de entrada G5/8" LH
- Segurança e fiabilidade garantidas

SKU: POWERED785573

Categorias: ACESSÓRIOS P/ SOLDADURA