

MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA S/ BANCADA M6 M36 230V



Preço: 2,031.00 € + IVA

Características Principais:

- Ecrã tátil HD para fácil controlo em Holandês, Inglês e Francês
- Controlo PLC
- Buchas de bronze autolubrificantes para uma flexibilidade ótima
- Ampla gama de roscas de M6 a M36
- Profundidades de roscas ajustáveis dinamicamente
- Botão integrado de ligar/desligar
- Operação sem peso graças a molas de gás
- Motor servo potente
- Torque ajustável eletronicamente
- Velocidade de entrada e saída ajustáveis
- Ecrã tátil com proteção
- Cabeças de roscar intercambiáveis com sistema de libertação rápida

MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA S/ BANCADA M6 M36 230V

Esta máquina elétrica de rosqueamento Cowley é utilizada para o rosqueamento rápido e preciso de diferentes tipos de materiais. A máquina pode ser utilizada tanto na horizontal como na vertical. A velocidade é variável e ajustável, o sistema de arrefecimento está bem integrado na caixa e a máquina tem uma memória interna para armazenar vários programas.

A máquina de rosqueamento está equipada com uma função de pulverização de névoa, que garante tanto o arrefecimento como a lubrificação do processo de rosqueamento. O sistema está totalmente integrado na interface do braço de rosqueamento e pode ser ligado e desligado automaticamente através do ecrã tátil HD. Quando o líquido sai da superfície de pulverização da ponta, transforma-se numa fina névoa de gotículas uniformes com microns de tamanho. Isto permite arrefecer e lubrificar o processo de forma rápida e precisa. Com a mangueira flexível de pulverização de névoa incluída, pode pulverizar a mistura de óleo/ar na ponta em todos os ângulos comuns. Além disso, a pulverização de névoa também poupa custos, prolonga a vida útil do equipamento, protege o ambiente e, em última análise, economiza custos.

Especificações técnicas:

- Potência = 1,2kW
- Voltagem = 230V
- Ciclo de trabalho = 100%
- Gama de roscas = M6 a M36
- Velocidade máxima = 156rpm
- Raio de trabalho máximo = 1200mm

O equipamento é fornecido de série com:

- 9 Porta machos GT24 DIN com acoplamento deslizante (torque ajustável):
- M5-6 (ø6.0mm / haste = 4.9mm)
- M8 (ø8.0mm / haste = 6.2mm)
- M10 (ø10.0mm / haste = 8.0mm)
- M12 (ø9.0mm / haste = 7.0mm)
- M14 (ø11.0mm / haste = 9.0mm)
- M16 (ø12.0mm / haste = 9.0mm)
- M18 (ø14.0mm / haste = 11.0mm)

- M20 (ø16.0mm / haste = 12.0mm)
- M22-24 (ø18.0mm / haste = 14.5mm)

- 4x Porta machos GT24 DIN:

- M27 (ø20,0 mm / haste = 16,0 mm)
- M30 (ø22,0 mm / haste = 18,0 mm)
- M33 (ø25,0 mm / haste = 20,0 mm)
- M36 (ø28,0 mm / haste = 22,0 mm)

ATENÇÃO: O braço de torneamento é fornecido sem um armário móvel com tampo de ferro fundido. Isso é opcionalmente disponível, veja produtos relacionados.

SKU: VKPTME36

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

Galeria de Imagens:





