TORNO MECANICO 800MM C/ ENGENHO E BANCADA PTE800-3 380V

Preço: 3,200.00 € + IVA

Características Principais: Apresentamos o Torno Mecânico 800mm com engenho e bancada PTE800-3 da marca POWERED. Este modelo é uma excelente opção para quem busca uma máquina de alta qualidade e desempenho para trabalhos de torneamento, furação e fresagem.

Com uma distância entre pontos de 800mm, diâmetro máximo torneável de 420mm e deslocamento máximo longitudinal de 740mm, este torno mecânico oferece grande versatilidade para a realização de diferentes tipos de trabalhos. Além disso, possui acoplamento de bucha M.T. 4 e ajuste longitudinal do contraponto de 70mm, permitindo maior precisão nos trabalhos realizados.

Na parte de furação e fresagem, o torno mecânico PTE800-3 também se destaca, com uma capacidade de perfuração de 22mm e capacidade de fresamento final de 28mm. A velocidade da bucha pode chegar a 3000 r.p.m., o que permite maior agilidade e eficiência nos trabalhos realizados.

O motor deste torno mecânico tem potência de 0.55kW e voltagem de 380V, frequência de 50Hz e 3 fases, garantindo maior durabilidade e eficiência no uso prolongado.

Com todas essas características técnicas, o torno mecânico 800mm com engenho e bancada PTE800-3 da marca POWERED é uma excelente escolha para quem busca uma máquina de alta qualidade e desempenho para trabalhos de torneamento, furação e fresagem.

TORNO MECANICO 800MM C/ ENGENHO E BANCADA PTE800-3 380V

TORNEAMENTO:

· Distância entre Pontos: 800 mm

· Diâmetro Máx. Torneável: 420 mm

· Deslocamento Máx. Longitudinal: 740 mm

· Deslocamento Máx. Cruzado: 200 mm

· Acopolamento Bucha: M.T. 4

· Ajuste Longitudinal Contraponto: 70 mm

· Acopolamento Contraponto: M.T. 3

· Diâmetro Furo Bucha: Ø 28 mm

· Velocidade Bucha: 160-1360 rpm

· Passo Rosca Longitudinal: 6 T.P.I. / 4 mm

· Capacidade Roscagem: 4-120 T.P.I. / 0.2-6 mm

· Faixa Alimentação Automática: 0.002-0.014 inch / 0.05-0.35 mm

FURAÇÃO E FRESAGEM:

· Acopolamento Bucha: M.T. 3

· Deslocamento Bucha: 110 mm

· Distância Máx. Centro Bucha-Coluna: 285 mm

· Distância Máx. Bucha-Mesa: 306 mm

· Velocidade Bucha: 120-3000 r.p.m. (16V)

· Tamanho Mesa: 475 × 160 mm

· Capacidade Perfuração: 22 mm

· Capacidade Fresamento Final: 28 mm

· Capacidade Fresamento Face: 80 mm

CARACTERISTICAS MOTOR:

· Potência Motor: 0.55 kW

· Voltagem / Frequência / Fase: 380V 50Hz 3PH

SKU: POWERED204242

Categorias: TORNOS, FRESADORAS