

AQUECEDOR POR INDUÇÃO IHG 10000 UNICRAFT



Preço: 7,735.00 € + IVA

Características Principais:

- Aquecimento antes de endurecer, endireitar, curvar ou forjar tubos redondos de aço e perfis
 - Aquecimento local de peças para soldar, prensar, dobrar ou colar
 - Refrigeração a água integrada
 - Alternativa econômica, segura e limpa ao aquecimento com queimador
 - Controle de potência contínua de 10 a 100%
 - Temporizador para alta precisão de repetição
-
- Potência de indução: 10 kW
 - Frequência de saída: 18 - 45 kHz
 - Proteção IP: 21
 - Líquido de arrefecimento: 10 litros
 - Ligação elétrica:

- Entrada kVA: 12
- Amperagem A: 3 x 13,3
- Tensão: 400
- Fase Ph: 3
- Tipo de corrente: AC
- Frequência Hz: 50/60

· Dimensões e pesos:

- C x L x A (comprimento x largura x altura): 400 x 760 x 700 mm
- Peso: 58 kg

AQUECEDOR POR INDUÇÃO IHG 10000 UNICRAFT

O aquecedor por indução IHG 10000 é um equipamento potente e móvel, utilizado para aquecimento prévio antes de processos de endurecimento, endireitamento, curvatura ou forjamento de tubos redondos de aço e perfis. Além disso, ele também é útil para o aquecimento local de peças que serão soldadas, prensadas, dobradas ou coladas.

Este equipamento possui um sistema de refrigeração integrado a água, o que o torna uma alternativa econômica, segura e limpa em relação a outros métodos de aquecimento com queimador. Ele possui controle de potência contínua de 10 a 100%, permitindo que o usuário ajuste a intensidade do aquecimento de acordo com a necessidade.

Outra característica interessante deste aquecedor é o temporizador, que permite uma alta precisão de repetição nos processos de aquecimento. Com isso, é possível garantir a qualidade e a consistência dos resultados obtidos.

- Aquecimento antes de endurecer, endireitar, curvar ou forjar tubos redondos de aço e perfis
 - Aquecimento local de peças para soldar, prensar, dobrar ou colar
 - Refrigeração a água integrada
 - Alternativa econômica, segura e limpa ao aquecimento com queimador
 - Controle de potência contínua de 10 a 100%
 - Temporizador para alta precisão de repetição
-
- Aquecimento antes de soldar
 - Endurecimento de superfícies
 - Aquecimento de aço inoxidável

Incluído:

- Pega para resistência cabo de 4m
- Resistência redonda 32 mm
- Enchimento do circuito de refrigeração 10 l

- 1) Conexão de controlo remoto (não disponível)
- 2) Porta USB
- 3) Ecrã
- 4) Indicador de aquecimento
- 5) Indicador de refrigeração e sobreaquecimento
- 6) Ecrã remoto (função não disponível)
- 7) Aviso de regulação
- 8) Temporizador
- 9) Programa
- 10) Informações
- 11) Configurações
- 12) Codificador

Acessório
Art.No.

Resistência redonda de 32 mm
6430010

Resistência redonda, frontal de 32 mm
6430015

Resistência redonda Ø22 mm com 1 volta
6430050

Resistência redonda Ø28 mm com 1 volta
6430051

Resistência redonda Ø34 mm com 1 volta
6430052

Resistência redonda Ø40 mm com 1 volta
6430053

Resistência redonda Ø47 mm com 1 volta
6430054

Resistência redonda Ø57 mm com 1 volta
6430055

Resistência redonda Ø22 mm com 2 voltas
6430070

Resistência de perfil em U de 14 mm
6430080

Núcleo de ferrite de substituição
6430085

Líquido de refrigeração 10 litros
6430100

SKU: UNIC6420100

Categorias: AQUECEDORES POR INDUÇÃO

Galeria de Imagens:

