

SEMI-AUTOMATICA INVERTER MODULAR MIG500R-3 ROLUK



Preço: 4,480.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: MIG500R-3

Peso: 95.00 Kg

- Inverter
- MIG
- MMA
- Modular

SEMI-AUTOMATICA INVERTER MODULAR MIG500R-3 ROLUK

Características Técnicas:

- Voltagem de Alimentação/Frequência: AC380V $\pm 15\%$ 50Hz
- Corrente Nominal: $I_{1max}= 38,4A$ $I_{1eff}=29A$
- Potência Nominal (kVA): 24,7
- Capacidade Fusível Recomendada (A): 60
- Intervalo de Corrente para Soldadura MMA (A): 20~500
- Intervalo de Corrente para Soldadura MIG (A): 50~500
- Intervalo de Voltagem para Soldadura MIG (V): 15~48
- Voltagem em Vazio (V): 75
- Intervalo de Velocidade de Alimentação do Arame (m/min): 1,5~18
- Diâmetro de Eletrodos Aplicáveis (mm): 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- Ciclo de Trabalho Nominal (%): 60
- Eficiência (%): 85
- Fator de Potência: 0,93
- Classe de Proteção: IP21S
- Classe de Isolamento: F

Para MIG 500:

- Tocha difusor 785211
- Difusor cerâmico MIG 500 785210
- Porta bicos 785250
- Bocal cônico 785209
- Isolante 785251
- Bicos M8 1.0 785201
- Bicos M8 1.2 785224

- Bicos M8 1.6 785225

Para MIG 36:

- Tocha difusor 785207
- Difusor cerâmico MIG 36 785206
- Porta bicos M8 785244
- Bocal cônico 785243
- Bicos M8 1.0 785201
- Bicos M8 1.2 785224
- Bicos M8 1.6 785225

SKU: POWERED234789

Categorias: INVERTERS MMA / TIG