

SERROTE FITA OPTI SD200G / 400V / 3Ph OPTIMUM



Preço: 1,746.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Carga Total 550 / 750 W
- Levantamento da lâmina manual
- Avanço continuamente ajustável
- Velocidade 44 / 88 m/min
- Dimensões da fita 2.360 x 19 x 0,9 mm
- Ângulo de corte 0° até 45°
- Dimensões C x L x A 1.314 x 464 x 1.107 mm
- Peso 130 kg

SERROTE FITA OPTI SD200G / 400V / 3Ph OPTIMUM

- Operação de baixo ruído
- Construção sólida em fundição
- Cortes em esquadria de 0° a 45°, ajustável na prensa
- Descida do arco de serra através de um hidráulico continuamente variável com válvula de borboleta
- Escala fácil de ler para ajuste de ângulo
- Tensão da fita ajustável na frente, através de volante
- Base robusta com rodas grandes e pega para facilitar a deslocação da máquina
- Batente ajustável para trabalhos em série
- Peças de refrigeração fáceis de limpar
- Transmissão por caixa redutora de 2 velocidades
- Sistema de refrigeração.

Composição:

- Batente
 - Fita de serra Bi-Metal
 - Base da máquina
-
- 0° Ø 180 mm / 180 mm / 180 x 240 mm
 - 45° Ø 110 mm / 150 mm / 110 x 170 mm
 - A área de corte foi determinada para seção inteira
 - A gama de corte pode ser maior em caso de seções de corte.

SKU: OPTI3300200

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

