

SERROTE FITA OPTI SD281V / 400V / 3Ph - SIEMENS VARIO OPTIMUM



Preço: 4,049.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor 1,5 kW
- Levantamento da lâmina manual
- Avanço continuamente ajustável
- Velocidade 15 - 100 m/min
- Dimensões da fita 2.480 x 27 x 0,9 mm
- Ângulo de corte 0° até 60°
- Dimensões C x L x A 1.400 x 685 x 1.300 mm
- Peso 185 kg

SERROTE FITA OPTI SD281V / 400V / 3Ph - SIEMENS VARIO OPTIMUM

- Operação silenciosa
- Estrutura em fundição sólida
- Batente e escova de limpeza de fita incluídos
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio hidráulico
- Microinterruptor para paragem automática em caso de limite de corte atingido
- Painel de controlo com botões claros e intuitivos
- Estrutura robusta
- Controlo simples e preciso da tensão da fita de serra através de manómetro
- Sistema de refrigeração incluído
- Corrente de segurança de 2 canais com paragem rápida em caso de emergência
- Sinamics G110M Uma solução tecnicamente ideal exclusiva OPTIMUM

Incluído:

- Batente
- Fita de serra Bi-Metal
- Base da máquina

· Áreas de corte:

- 0°: Ø 225 mm, 190 mm, 150 x 235 mm
- 45°: Ø 155 mm, 155 mm, 155 x 210 mm
- 60°: Ø 90 mm, 90 mm, 90 x 120 mm

- A área de corte foi determinada para secção inteira
- A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte.

SKU: OPTI3290250

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

