

SERROTE FITA OPTI SD351AV/400V/3 Ph SIEMENS VARIO SEMI AUTOMÁTICO



Preço: 10,935.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 2,2 kW
- Levantamento da lâmina:
- operação manual hidráulica através de botão
- operação semi-automática automática
- Avanço: continuamente ajustável
- Velocidade: 15 - 100 m/min
- Dimensões da fita: 2.925 x 27 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: -45° até 60°
- Dimensões C x L x A: 1.750 x 1.075 x 1.420 mm

· Peso: 600 kg

SERROTE FITA OPTI SD351AV/400V/3 Ph SIEMENS VARIO SEMI AUTOMÁTICO

- Design industrial e robusto que garante a durabilidade da máquina e a sua capacidade de lidar com os trabalhos mais difíceis.
- Possibilidade de corte em esquadria de -45° até 60° através de inclinação do arco de serra, o que permite uma maior versatilidade e precisão no trabalho.
- Ajuste combinado ou individual das guias de metal duro e rolamentos da fita de serra, permitindo um ajuste preciso para diferentes tipos de trabalho e materiais.
- Controlo simples e preciso da tensão da fita de serra por manómetro, garantindo a precisão do corte e prolongando a vida útil da fita de serra.
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio de circuito hidráulico com fecho/abertura e regulação fina, permitindo um ajuste preciso para diferentes tipos de trabalho e materiais.
- Rolo apoio ajustável para acomodar peças maiores, permitindo a realização de trabalhos em diferentes tamanhos de materiais.
- Sistema de refrigeração, que aumenta a vida útil da fita de serra e garante a precisão do corte.
- EMC Classe C2, garantindo que a máquina é compatível com outros equipamentos eletrônicos.
- Corrente de segurança de 2 canais com paragem rápida em caso de paragem de emergência, garantindo a segurança do operador e reduzindo o risco de acidentes.

Todos estes recursos combinados fazem da saw® SD 351AV uma escolha de qualidade, desempenho e preço para quem busca uma fita de serra robusta e precisa para diferentes tipos de trabalho.

COMPOSIÇÃO:

- Batente
- Fita de serra Bi-Metal
- Base da máquina

Torno de aperto rápido

- Dimensões generosas
- Hidráulico
- Fecho automático
- Deslocável para grandes seções transversais
- Suporte de rolo

Áreas de corte disponíveis para a saw® SD 351AV, indicando as dimensões máximas para diferentes ângulos de corte:

- 0°: diâmetro de 270 mm, largura de 230 mm, e dimensões de 230 x 350 mm.
- 45°: diâmetro de 230 mm, largura de 200 mm, e dimensões de 210 x 220 mm.
- 60°: diâmetro de 140 mm, largura de 140 mm, e dimensões de 140 x 220 mm.
- -45°: diâmetro de 230 mm, largura de 170 mm, e dimensões de 140 x 200 mm.

É importante notar que estas áreas de corte são determinadas para secções inteiras, o que significa que a gama de corte pode ser ainda maior em caso de secções de corte menores.

*A Fita de serra de metal (conversor de frequência) está em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2. A conexão elétrica deve ser feita apenas por um eletricitista qualificado. Informações: ver página final.

SKU: OPT3290360

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



