

GERADOR A GÁS GA10000 PRAMAC



Preço: 5,710.00 € + IVA

Características Principais:

- Fabricante do Motor: Generac
- Modelo: G-FORCE
- Série: 1000
- Tipo: OHV (Válvulas de Comando no Cabeçote)
- Sistema de arrefecimento do Motor: Ar
- Número de Cilindros e Disposição: 2 em V
- Deslocamento: 999 cm³
- Taxa de Compressão: 9.5:1
- Sistema de partida: Elétrico
- Circuito Elétrico: 12 V
- Regulador de Velocidade: Eletrónico
- Velocidade Nominal de Operação: 3000 rpm
- Capacidade de Óleo: 1.8 litros

- Combustível: Gás Natural ou Gás LP (Propano)
- Gás Natural: Consumo de combustível a 50%: 3.51 m³/h
- Gás Natural: Consumo de combustível a 100%: 5.30 m³/h
- Gás Propano Líquido: Consumo de combustível a 50%: 4.79 l/h
- Gás Propano Líquido: Consumo de combustível a 100%: 7.62 l/h

GERADOR A GÁS GA10000 PRAMAC

Um motor a gás refrigerado a ar é um motor que utiliza o ar como principal meio de refrigeração para dissipar o calor gerado durante o funcionamento. Aqui estão as características de um motor a gás refrigerado a ar usado em geradores automáticos de energia de reserva:

- Motor GENERAC G-FORCE OHV
- Funciona com gás natural ou gás LP (propano)
- Governador eletrônico
- Invólucro de alumínio atenuador de som
- Tecnologia elétrica True Power™
- Controlador digital Evolution™ com LCD de duas linhas e suporte a vários idiomas
- Indicadores LED de status do sistema e intervalo de manutenção
- Conector de linha de combustível flexível
- Comunicações Wi-Fi padrão
- Monitoramento remoto Wi-Fi gratuito através do aplicativo Mobile Link™

Esses motores a gás refrigerados a ar são compatíveis com os interruptores de transferência de carga LTS (acessório) para fornecer energia de reserva automática.

- Potência em Stand By [ESP] (Gás Propano Líquido): 10000 VA
- Potência em Stand By [ESP] (Gás Natural): 10000 VA
- Frequência: 50 Hz
- Tensão: 230 V
- Número de fases: 1
- Fator de Potência: $\cos \phi$ (cos fi)

Definições de Classificação - Standby: Aplicável para fornecer energia de emergência durante a duração de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica da rede pública. Esta classificação não possui capacidade de sobrecarga disponível. (Todas as classificações de acordo com BS5514, ISO3046 e DIN6271). Os kilovolt amperes máximos e a corrente estão sujeitos a limitações determinadas por fatores como o conteúdo de Btu/megajoule do combustível, temperatura ambiente, altitude, potência e condição do motor, entre outros. A potência máxima diminui cerca de

3,5% para cada 305 metros acima do nível do mar; e também diminuirá cerca de 1% para cada aumento de 6 °C acima de 16 °C.

- Frequência: 50 Hz
- Sistema de regulação de Tensão: AVR (Regulador Automático de Tensão)
- Número de fases: 1
- Pólos: 2
- Capacidade/Corrente:
- Corrente máxima (Gás Propano Líquido): 43.48 A
- Corrente máxima (Gás Natural): 43.48 A
- Disjuntor: 40 A
- Dimensões:
- Comprimento (L): 1232 mm
- Largura (W): 648 mm
- Altura (H): 733 mm
- Peso Seco: 176 kg
- Nível de Ruído:
- Nível de Ruído Garantido (PTN): 95 dBA
- Nível de Pressão Acústica a 7m: 63 dB(A)
- Modo Quiet-Test: 5 dB(A)

SKU: PRAMACGA10000

Categorias: GÁS