

GERADOR A GÁS GA13000 PRAMAC



Preço: 6,259.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência em Espera [ESP] (Gás Propano Líquido): 13000 VA
- Potência em Espera [ESP] (Gás Natural): 13000 VA
- Frequência: 50 Hz
- Tensão: 230 V
- Número de Fases: 1
- Fator de Potência cos ϕ : 1

GERADOR A GÁS GA13000 PRAMAC

- Motor a Gás Refrigerado a Ar:
 - Características:
 - Motor GENERAC G-FORCE OHV
 - Combustível: Operação a Gás Natural ou Gás LP
 - Regulador Eletrónico
 - Invólucro em Alumínio com Atenuação Sonora
 - Tecnologia Elétrica True Power™
 - Controlador Digital Evolution™ de Duas Linhas LCD Multilíngue
 - Indicadores de Estado do Sistema e Intervalo de Manutenção em LED
 - Conector Flexível de Linha de Combustível
 - Comunicação Wi-Fi padrão
 - Monitorização Remota Wi-Fi gratuita através da aplicação Mobile Link™
-
- Geradores de Energia de Reserva Automática:
 - Compatível com Interruptores de Transferência de Carga LTS (Acessório)

Definições de Classificação - Reserva: Aplicável para fornecer energia de emergência durante a duração da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Não há capacidade de sobrecarga disponível para esta classificação. (Todas as classificações de acordo com BS5514, ISO3046 e DIN6271).

O máximo de quilovolt-ampères e corrente estão sujeitos a e limitados por fatores como conteúdo de Btu/megajoule do combustível, temperatura ambiente, altitude, potência e condição do motor, etc. A potência máxima diminui cerca de 3,5 por cento para cada 305 metros acima do nível do mar; e também diminuirá cerca de 1 por cento para cada 6 °C acima de 16 °C.

- Fabricante do Motor: Generac
- Modelo: G-FORCE
- Série: 1000
- Tipo: OHV (Válvulas de Comando no Cabeçote)
- Sistema de Arrefecimento do Motor: Ar
- Número de Cilindros e Disposição: 2 em V
- Deslocamento: 999 cm³
- Taxa de Compressão: 9.5:1
- Sistema de Partida: Elétrico

- Circuito Elétrico: 12 V
- Regulador de Velocidade: Eletrônico
- Velocidade Nominal de Operação: 3000 rpm
- Capacidade de Óleo: 1.6 litros
- Combustível: Gás Natural ou Gás LP

- Gás Natural: Consumo de Combustível 50%: 4.02 m³/h
- Gás Natural: Consumo de Combustível 100%: 6.48 m³/h
- Gás Propano Líquido: Consumo de Combustível 50%: 5.58 l/h
- Gás Propano Líquido: Consumo de Combustível 100%: 8.86 l/h

- Especificações do Alternador:

- Frequência: 50 Hz
- Sistema de Regulação de Tensão: AVR (Regulador Automático de Tensão)
- Número de Fases: 1
- Pólos: 2

- Capacidade/Corrente:
- Corrente Máxima (Gás Propano Líquido): 56.52 A
- Corrente Máxima (Gás Natural): 56.52 A
- Disjuntor: 63 A

· Dados Dimensionais:

- Comprimento (L): 1232 mm
- Largura (W): 648 mm
- Altura (H): 733 mm
- Peso Seco: 193 kg

· Nível de Ruído:

- Nível de Ruído Garantido (PTN): 96 dBA
- Nível de Pressão Acústica a 7m: 63 dB(A)
- Modo Silencioso de Teste: 5 dB(A)

SKU: PRAMACGA13000

Categorias: GÁS