

# MÁQUINA LIMPEZA DE PAINÉIS MINISIM CINTER



**Preço: 5,600.00 € + IVA**

Características Principais:

- A máquina de limpeza de painéis Minisim tem uma velocidade de limpeza de aproximadamente 6 m/min.
- Equipada com um motorreductor de tração de 0,5 HP no modelo trifásico e 0,75 HP no modelo monofásico.
- Os rolos de arrasto trituram os resíduos de cimento mais grossos.
- A limpeza é realizada em duas etapas, com um primeiro conjunto de raspadores e um segundo conjunto para finalizar a limpeza.
- A bomba de fluxo regulável permite a aplicação de líquido desmoldante ou óleos protetores no painel.
- As correias de borracha distribuem uniformemente o líquido aplicado e o excesso é recolhido num depósito inferior.
- Os raspadores são feitos de aço temperado C70 para resistência ao desgaste.
- A espessura fina do raspador permite uma limpeza precisa sem danificar o verniz do painel.
- Cada raspador funciona independentemente e adapta-se a diferentes partes da superfície.

A máquina de limpeza de painéis Minisim permite limpar painéis a uma velocidade aproximada de 6 m/min. O motorreductor de tração equipado na máquina, com 0,5 HP no modelo trifásico e 0,75 HP no modelo monofásico, elimina completamente a corrente e, portanto, permite qualquer tipo de manutenção e ajuste.

A limpeza do painel começa nos rolos de tração, que, graças à chapa fresada em forma de hélice ao longo da superfície, trituram os resíduos de cimento mais grossos. O primeiro conjunto de raspadores realiza a limpeza inicial e o segundo finaliza a limpeza.

A bomba de fluxo ajustável permite a aplicação do líquido desmoldante ou dos óleos protetores no painel por meio de um jato vigoroso. As correias de borracha permitem a distribuição uniforme do líquido aplicado, com o restante sendo recolhido no depósito localizado na parte inferior da máquina.

Os raspadores são fabricados em aço temperado C70 para obter a máxima resistência ao desgaste. A espessura relativamente fina do raspador permite uma limpeza perfeita, pressionando minimamente o painel, protegendo assim o verniz da superfície do mesmo.

Na prática, obtém-se o mesmo resultado que numa limpeza manual realizada com uma espátula. Cada raspador funciona independentemente do outro e adapta-se de forma diferente à parte da superfície que precisa de limpeza. A forma particular do raspador permite o uso de ambas as bordas, sendo muito fácil a sua rotação, uma vez que a montagem é feita por simples pressão.

Equipada de série:

- » Tampa galvanizada.
- » Parafusos de elevação
- » Barra de tração removível
- » Rodas
- » Bomba de água

SKU: CIN2485100

Categorias: LIMPEZA DE PAINEIS