

INVERTER MMA / TIG TECHNOLOGY 236 XT TELWIN



Preço: 535.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência absorvida a 60%: 3,3 kW
- Tensão de rede monofásica: 230 V
- Potência mínima do motogerador: 10 kW
- Frequência da rede elétrica: 50 / 60 Hz
- Eficiência: 89%
- Faixa de corrente: 5 - 200 A
- Fator de potência: 0,7
- Corrente máxima: 200 A @ 35% AD. Eletrodos utilizáveis em CC: 1,6 - 4 mm
- Corrente contínua em DC: 140 A
- Grau de proteção: IP23
- Tensão máxima sem carga: 60 V
- Dimensões: 37,5 x 50 x 22 cm
- Corrente absorvida máxima: 38 A

- Peso: 10,55 kg
- Corrente absorvida a 60%: 22 A
- Código EAN: 800489716578 3
- Potência absorvida máxima: 6 kW

INVERTER MMA / TIG TECHNOLOGY 236 XT TELWIN

Máquina de soldar Inverter MMA e TIG em corrente contínua (CC) com ignição por raspagem.

Utilização com uma ampla gama de eletrodos: rútilicos, básicos, aço inoxidável, ferro fundido, etc.

Robusta e resistente a impactos.

Características:

- Compacta e leve;
- Conector rápido Ø 50mm (tomada);
- Alta estabilidade de corrente de soldadura, mesmo com flutuações de tensão da rede elétrica;
- Dispositivos de força de arco, ignição a quente e anti-aderência;
- Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, motogerador (+/- 15%).

Completa com acessórios de soldadura MMA e estojo de transporte em alumínio.

SKU: 816251

Categorias: INVERTERS MMA / TIG