

KIT INVERTER CORE 200Di MALA DE TRANSPORTE + MASCARA SOLTER



Preço: 289.00 € + IVA

Características Principais: Principais características:

- Inversor de 200Amp a 60% de ciclo de trabalho.
- Inclui maleta de transporte e acessórios de soldagem.
- Adequado para uso em geradores.
- Tecnologia TIG Lift-Arc.

KIT INVERTER CORE 200Di MALA DE TRANSPORTE + MASCARA SOLTER

O INVERTER CORE 200Di é um equipamento INVERTER que realiza soldagem de eletrodos revestidos e TIG. Utiliza a inovadora tecnologia nanocristalina, proporcionando um desempenho excepcional com uma relação peso-prestação sem igual. Tudo isso a um preço extremamente competitivo.

Especificações:

Gerais:

- Desempenho a 40°C: 40%
- Faixa de regulação: 20 - 200A
- Intensidade máxima: 200A
- Intensidade a 60% (100%) a 40°C: 160A (135A)

Técnicas:

- Eletrodos utilizáveis TIG: 1,0 - 3,2mm
- Eletrodos utilizáveis MMA: 1,6mm - 4,0mm

Elétricas:

- Voltagem em vazio: 69V
- Faixa de utilização: 190 - 265V
- Potência absorvida máxima: 6,9Kva
- I_{eff}: 25A
- Fusível: 16A
- Conexão: 230V-1ph

Estruturais:

- Ventilação: FORÇADA

- Peso: 4,3 kg
- Painel de regulação: SOLTER DIGITAL
- Normas: EN-90971-1, EN90974-10
- Índice de proteção: IP21
- Dimensões: 370x120x210

Tecnologias:

- Anti STICK
- Arc Force
- Hot-Start
- Gerador OK

MÁSCARA DE SOLDADURA OPTIMATIC 100 SOLTER

O Optimatic é um visor de soldagem eletrônico com escurecimento totalmente automático. Graças às suas múltiplas opções de ajuste, adapta-se perfeitamente a todos os tipos de aplicações e processos de soldagem.

Técnicas:

- Qualidade óptica: CE 1/1/1/2
- Campo de visão: 96 x 39 mm
- Dimensões do filtro: 110x90 mm
- Energia: Solar, bateria substituível
- Função de esmerilhamento: Sim (exterior)
- Exterior de policarbonato: 111 x 90,2 mm
- Interior de policarbonato: 102,5 x 42,3 mm
- Ajuste de sensibilidade: Microajustável
- Sensores: 2

- Tempo de reação: 1/30000s
- Tempo de atraso: Microajustável
- Tonalidade clara: 4
- Tonalidade escura: Variável 9-13 (exterior)

Estruturais:

- Normas: (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

Tecnologias:

- 2 sensores

SKU: SOLTK0243

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



