

SERROTES DE DISCO SEMIAUTOMÁTICA P/ ALUMÍNIO 1800-3600RPM IMET



Preço: 9,600.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
 - Redondo: 120 mm
 - Quadrado: 105 mm
 - Retângulo: 200 x 80 mm

- Capacidade de Corte a 45° à Esquerda:
 - Redondo: 115 mm
 - Quadrado: 100 mm
 - Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte a 45° à Direita:

· Redondo: 115 mm

· Quadrado: 100 mm

· Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte Vertical de 45°:

· Redondo: 65 mm

· Quadrado: 60 mm

· Retângulo: 180 x 50 mm

· Capacidade de Corte a 0° para Sólidos: 120 mm

· Tamanho do Disco: 350 mm

· Velocidade da Lâmina: 1800/3600 rpm

· Motor de Lâmina: 1,5/1,8 kW

· Altura da Bancada: 865 mm

· Peso: 266 kg

· Dimensões: 1100 x 920 x 1700 mm

SERROTES DE DISCO SEMIAUTOMÁTICA P/ ALUMÍNIO 1800-3600RPM IMET

VELOX 350 SHE é a serra circular semiautomática para corte de alumínio e ligas leves. A VELOX 350 SHE pode cortar de 45° à esquerda a 45° à direita e corta até 45° inclinado no eixo vertical. A serra de esquadria é a ferramenta de trabalho ideal para cortar com alto nível de precisão e acabamento em perfis e maciços de alumínio.

Funcionamento electropneumático, controlo da velocidade de descida da cabeça. Programação das funções do serrote através da consola.

Ângulos de corte

O volante de bloqueio frontal permite definir diferentes ângulos de corte, que podem ser verificados graças à escala graduada gravada na superfície de trabalho. VELOX 350 SHE também é equipado com sistema de parada automática a 0°. 15°, 30° e 45° à direita e à esquerda.

Painel de controle

Todas as funções operacionais da máquina são controladas através do painel de controle. Em particular, permite definir o posicionamento da cabeça para a aproximação ao material e o início e o fim das operações de corte, e permite visualizar as condições de funcionamento da máquina antes e durante o processamento. Existe também um sistema de autodiagnóstico para detecção de erros.

Tornos frontais pré-numáticos

Duas morsas pneumáticas colocadas em posição frontal e deslizando transversalmente sobre a superfície de trabalho permitem o bloqueio do material.

Proteção da lâmina

A lâmina VELOX 350 SHE está totalmente protegida para evitar danos ou deterioração. A segurança do operador também é garantida pelo botão de emergência no controle, pelo interruptor principal travável com bobina de mínima tensão, pela proteção magnética e térmica do motor

SKU: BOL71000180

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

Galeria de Imagens:

