ADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES ELETROMECÂNICOS 2500KG RAVAG

Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

· Modo de Acionamento: Eletromecânico

· Comunicação das Colunas: Com Fio

· Número de Unidades de Elevação: 4

· Capacidade de Carga Nominal: 10.000 kg

· Capacidade de Elevação por Unidade de Elevação: 2.500 kg

· Curso de Elevação: 1800 mm

· Diâmetro Mínimo da Roda: 500 mm

· Diâmetro Máximo da Roda: 1200 mm

· Potência de Acionamento por Unidade de Cilindro: 3,0 kW

· Revestimento de Superfície: Revestido a Pó

· Fonte de Alimentação: 400 V | 50 Hz

· Proteção de Fusível: 63A

· Largura: 1090 mm

· Altura: 2730 mm

Apresentamos os nossos Elevadores Móveis Eletromecânicos, projetados para camiões e autocarros, proporcionando versatilidade tanto para oficinas como para aplicações ao ar livre, dependendo da versão escolhida.

Controlo Eletrónico de Sincronização com Dispositivo de Paragem de Emergência Automática: Cada coluna móvel está equipada com um controlo eletrónico que garante a sincronização perfeita durante as operações de elevação. Em caso de emergência, um dispositivo de paragem automática entra em ação para garantir a segurança.

Dispositivo de Segurança para Desgaste da Porca de Elevação: Cada coluna móvel possui um dispositivo de segurança que atua em caso de desgaste da porca de elevação, proporcionando tranquilidade e segurança em cada utilização.

Estrutura de Base Robusta para Máxima Estabilidade: As colunas móveis apresentam uma estrutura de base robusta que oferece estabilidade máxima durante as operações de elevação, garantindo segurança e confiabilidade.

Controlo de Elevação por Botões de Pressão: Em todas as colunas móveis, a altura de instalação pode ser ajustada com facilidade através de botões de pressão, proporcionando controle total sobre o processo de elevação.

Controlo "Dead-Man" e Botão de Paragem de Emergência em Cada Coluna Móvel: Cada coluna móvel está equipada com controlo "dead-man" e um botão de paragem de emergência, assegurando a máxima segurança durante as operações de elevação.

Haste de Elevação com Rolamento de Aço Inoxidável e Porca de Bronze Lubrificada Permanente: Utilizamos hastes de elevação com rolamento de aço inoxidável em conjunto com porcas de bronze lubrificadas permanentemente para garantir segurança máxima e uma longa vida útil.

Deslizadores Ertalon Absolutamente Resistentes ao Desgaste: Os deslizadores Ertalon resistentes ao desgaste, presentes em cada coluna móvel, garantem estabilidade máxima em cada posicionamento de carga.

Proteção Térmica em Todos os Motores - Conforme EN1493: Determinação Automática das Fases: Todos os motores estão equipados com proteção térmica e são fabricados de acordo com as normas EN1493, garantindo operações seguras e eficientes.

Conexão Plugue com Cabo Elétrico de Coluna Móvel para Coluna Móvel para Tempos de Configuração Rápidos: A conexão plugue com cabo elétrico entre colunas móveis permite configurações rápidas e eficientes, economizando tempo valioso.

Motor de Engrenagem de Travagem Automática Ligado Diretamente à Haste de Elevação: Cada coluna móvel possui um motor de engrenagem de travagem automática ligado diretamente à haste de elevação, proporcionando segurança e controle precisos.

Rolos de Aço do Elevador com Rolamentos Autolubrificantes e Sem Manutenção: Os rolamentos autolubrificantes e sem manutenção nos rolos de aço do elevador garantem um funcionamento suave e sem problemas.

Invista na eficiência e segurança superiores que os nossos Elevadores Móveis Eletromecânicos oferecem. Seja para uma oficina ou uso ao ar livre, esses elevadores são projetados para atender às suas necessidades de elevação com confiabilidade e desempenho excepcionais.

SKU: BOL76638245

Categorias: ELEVADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES

Galeria de Imagens:

Ravaglioli