

BOMBA PNEUMÁTICA PARA ÓLEO 18L/MIN RAASM



Preço: 353.00 € + IVA

Características Principais:

- Taxa de Fluxo: 18 l/min
- Taxa de Ratio: 5:1
- Fluidos Compatíveis: Óleos, lubrificantes e similares
- Corpo Superior do Tubo de Sucção: Alumínio
- Tubo de Sucção: Aço carbono
- Conexão de Entrada de Ar: G 1/4" (fêmea)
- Conexão de Saída de Fluido: G 1/2" (fêmea)
- Pressão de Trabalho do Ar: 6 ÷ 8 bar
- Consumo Médio de Ar: 350 l/min
- Nível de Ruído: 81 dB
- Viscosidade Máxima do Óleo Entregue: SAE 240
- Adaptador de Batoque: P/N 38042
- Adequado para Tambores ou Tanques: Adequado para tambores de 180 ÷ 220 kg

- Embalagem: 1 - 12x12x135 cm

- Peso: 6,8 kg

As bombas de pistão pneumático RAASM para transferência e distribuição de óleo em curtas e médias distâncias são ideais para o bombeamento de lubrificantes e similares de viscosidade média-alta;

Podem também ser utilizados com outros fluidos, uma vez verificada tecnicamente a selagem dos componentes que os compõem.

Estas bombas podem ser usadas com instalações móveis e fixas ou montadas na parede.

SKU: BOL76436096

Categorias: EQUIPAMENTOS P/ ÓLEOS

Galeria de Imagens:

