

BOMBA DE DIAFRAGMA C/ MEMBRANA PTFE+HYDREL 1/2" RAASM



Preço: 655.00 € + IVA

Características Principais:

- Taxa de Fluxo: 70 l/min
- Taxa: 1:1
- Pressão Máxima: 8 bar
- Ciclos Máximos por Minuto: 400 cpm
- Entrega por Ciclos: 0,188 litros
- Sucção Máxima: Coluna seca 4,5 m - Coluna molhada 7,5 m
- Tamanho Máximo de Sólidos Bombeáveis: 1,5 mm
- Temperatura de Trabalho Máxima: 100 °C
- Nível de Ruído: 75 dB

- Consumo de Ar Máximo: 0,8 m³/min
- Pressão de Trabalho do Ar: 2 ÷ 6 bar
- Conexão de Entrada de Ar: G 3/8"
- Conexão de Saída de Ar (Silenciador): G 1/2"
- Conexão de Entrada de Fluidos: G 3/4"
- Conexão de Saída de Fluidos: G 1/2"
- Bolas para Entrada: Válvula esférica
- Membranas: PTFE+Hytrel®
- Assentos: Polipropileno
- Embalagem: No. 1 - 29x24x37 cm
- Peso: 6,3 kg

As bombas pneumáticas de diafragma RAASM são projetadas com uma taxa de compressão de 1:1 e feitas para bombear uma vasta gama de fluidos, com alta viscosidade e com peças sólidas em suspensão.

Estes modelos foram construídos inteiramente em alumínio e são recomendados para uso no setor automotivo e, em geral, para a distribuição de óleos e similares, bem como os fluidos industriais mais comuns.

Todos estes modelos satisfazem a diretiva ATEX. A vasta gama de diafragmas e válvulas que podem ser utilizados garante que as bombas de diafragma de alumínio são totalmente modulares e personalizadas.

SKU: BOL7643C1/16111TTP

Categorias: EQUIPAMENTOS P/ ÓLEOS

Galeria de Imagens:

