

MÁSCARA DE SOLDADURA TELWIN



Preço: 126.00 € + IVA

Características Principais:

- ESTADO LUMINOSO: 4 DIN
- ESTADO VARIÁVEL: 5-9 / 9-13 DIN
- TEMPO DE COMUTAÇÃO DE LUZ PARA ESCURA: 0,1 MS
- ATRASO DO ESTADO ESCURO PARA O ESTADO DE LUZ: 0,1 - 1 S
- CLASSE ÓTICA: 1/1/1/2
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (MÍN-MÁX): -5 / +55 °C
- SENSORES: 4
- ÁREA DE VISUALIZAÇÃO: 100X67 MM
- PESO: 0,520 KG

· Máscara automática tipo capacete ideal para soldadura MMA, MIG-MAG e TIG com regulação externa do escurecimento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

O filtro LCD de cristais líquidos escurece automaticamente quando o arco de soldadura está ativo e regressa rapidamente ao estado transparente quando o arco é desligado; isto significa que o operador não tem que levantar ou baixar a máscara durante o trabalho, o que lhe permite trabalhar com ambas as mãos livres.

A tecnologia True Color faz uma percepção realista das cores, mesmo durante as operações de soldagem.

Além de ajustar a sensibilidade do filtro de acordo com o processo de soldadura, está também presente um ajuste do tempo de atraso para passagem do estado escuro para o estado claro, após a interrupção do arco, dependendo da luminosidade da peça.

Características:

- filtro de escurecimento automático ajustável;
- tecnologia True Color;
- dupla escala de ajuste do escurecimento;
- área de visualização XL;
- 4 sensores;
- ajuste da sensibilidade e atraso escuro-claro;
- TIG desde >2 A;
- modalidade esmerilagem;
- funcionamento por célula solar;
- leve e confortável.

OPCIONAL:

Proteção externa do vidro 134x114mm 2 pcs cod.802939

Proteção interna do vidro 69,5x103,5mm 2 pcs cod.802949

SKU: BOL721802936

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR

Galeria de Imagens:



