

APARELHO DE SOLDAR INVERTER MULTIPROCESSO 2,5/5,0KW TELWIN



Preço: 1,350.00 € + IVA

Características Principais:

- TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA
- VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA: 230 V
- FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50 / 60 HZ
- FAIXA DE CORRENTE: 20 - 220 A
- CORRENTE MÁXIMA: 180 A @ 20%
- CORRENTE CONTÍNUA (DC): 100 A
- TENSÃO MÁXIMA SEM CARGA: 78 V
- CORRENTE MÁXIMA ABSORVIDA: 32 A
- CORRENTE ABSORVIDA A 60%: 15 A
- POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA: 5 KW
- POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%: 2,2 KW
- EFICIÊNCIA: 84%
- FATOR DE POTÊNCIA: 0,7

- DIÂMETRO DE ELETRODOS UTILIZÁVEIS EM CC: 1,6 - 3,2 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM EM AÇO: 0,6 - 1 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL: 0,8 - 1 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM DE ALUMÍNIO: 0,8 - 1 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM TUBULAR (FLUX CORED): 0,8 - 1,2 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM PARA SOLDAGEM A VARETA: 0,8 - 1 MM
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP23
- DIMENSÕES: 79,5 X 37,5 X 73 CM
- PESO: 29,6 KG

- Aparelho de soldar inverter, multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift , controlado por microprocessador.

A Technomig Dual Synergic é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações, desde a manutenção à instalação e intervenções em oficinas bate-chapas graças à sua versatilidade e adaptação da soldadura a diferentes materiais (aço, aço inoxidável, alumínio), e soldobrasagem (chapa galvanizada).

O ajuste rápido SYNERGIC para os parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de usar.

O controlo inteligente e automático do arco, em todos os momentos, mantém o alto desempenho de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e / ou gases.

O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser modificado de acordo com o estilo do soldador.

O monitor ONE TOUCH LCD permite melhor leitura dos parâmetros de soldadura.

A tecnologia ATC, made-in-Telwin, permite obter com grande facilidade excelentes soldaduras em espessuras finas graças ao controlo avançado do arco.

Leve e muito compacto, o Technomig pode ser facilmente movimentado em todas as áreas de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores.

Características:

- Inversão de polaridade para soldadura GAS MIG-MAG/BRASAGEM;
- 27 curvas sinérgicas disponíveis;
- Ecrã LCD para visualização de tensão, corrente, velocidade de soldadura;
- Regulação de: velocidade da curva de subida do fio, reatância eletrónica, burn-back time, pós-gás;
- Escolha de 2/4 tempos, operação por pontos;
- Dispositivo VRD;
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com tocha MIG-MAG, cabo e pinça.

SKU: BOL721816057

Categorias: APARELHO DE SOLDAR

Galeria de Imagens:



