

APARELHO DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICO CHEMITOOL



Preço: 1,200.00 € + IVA

Características Principais:

- Parâmetros: CHMIG-250M
- Tensão de alimentação (S): 1PH | 230V | $\pm 15\%$
- Frequência (Hz): 50/60
- Corrente de entrada (A): 36.6
- Corrente de saída (A): 50 - 250
- Tensão de saída (V): 16.5 - 26.5
- Ciclo de trabalho (%): 60
- Fator de potência: 0.73
- Eficiência (%): 80 - 85
- Velocidade de alimentação do fio (m/min): 3 - 18
- Tempo de descida (s): 1.0 ± 0.5
- Diâmetro do fio (mm): 0.8/1.0
- Grau de Isolamento: F

- Grau de Proteção: IP21
- Espessura de chapa (mm): Acima de 1.0
- Cabo de saída (mm²): Acima de 25
- Dimensões (mm): 455 x 202 x 372 / 513 x 271 x 402
- Peso (Kg): 30

APARELHO DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICO KCHMIG-250M CHEMITOOL

Aparelho Semiautomático 230V ou 400V-250A.

- Soldadura MIG/MAG –MMA.
- Ciclo de trabalho-60%.
- Tecnologia inverter.
- Baixo consumo de energia.
- Arco de soldadura estável.
- Soldadura de fios rígidos.
- Bobines de 15 Kg.

APLICAÇÃO

Bricolagem, Serralharias e Metalomecânicas.

Inclui:

- Aparelho de Soldar Semi-Automático MIG Monofásico CHEMITOOL

SKU: CHMIG-250M

Categorias: MIG/MAG