

SOLDADOR INVERTER MICORSTICK 180 LORCH



Preço: 1,250.00 € + IVA

Características Principais:

- Conceitos de Operação: ControlPro, ControlPro RC
- Intervalo de Corrente: 10 - 180 A
- ED 60% a 40°C: 140 A
- Eléctrodo Soldável: Até 4.0 mm Ø

SOLDADOR INVERTER MICORSTICK 180 LORCH

Um peso leve robusto.

Em média, equipamentos de soldadura como este tendem a cair de bancadas de trabalho ou parapeitos quatro vezes durante a sua vida útil! Capaz de resistir a quedas de uma altura de 80 cm, o MicorStick 180, com apenas 6,2 kg de peso, consegue lidar facilmente com isso e continuará a oferecer um desempenho de soldadura fiável.

Campeões de longa distância.

Cabos de extensão, voltagem baixa e flutuante, operação de geradores: o MicorStick 180 pode soldar facilmente até mesmo usando cabos de extensão de até 200 metros e compensará a queda de voltagem. Não se desligará antes de atingir uma tolerância negativa de 40%.

Seguro e conforme com as normas.

Sem compromissos! O IP 23S, a marca S e a conformidade CE verificada de acordo com as normas europeias, bem como a garantia de qualidade contínua na Alemanha, prometem a maior segurança na oficina e no local do cliente.

Qualidade de soldadura a longo prazo.

O MicorStick 180 põe fim a conectores partidos, isolamento danificado, cabos de soldadura dobrados e contactos carbonizados com cabos de soldadura espessos de 25 mm² e tomadas de soldadura de 13 mm Ø de grande dimensão, de grau industrial, para fazer uma verdadeira diferença, oferecer maior segurança e melhorar significativamente a qualidade de soldadura.

Variantes de produtos específicas para cada país.

Variantes de produtos específicas para cada país estão disponíveis para esta unidade de soldadura Lorch. Estas podem diferir na alimentação principal, na ficha principal ou noutras características do produto necessárias para o país. Quer saber mais? Contacte o seu parceiro local da Lorch.

- Soldadura com eléctrodo
- Gama de soldadura 115 V:[A] 10 - 140

- Gama de soldadura 230 V:[A] 10 - 180
- Gama de tensão:[V] 20,4 - 27,2
- Eléktodos soldáveis:[Ø em mm] 1,5 - 3,2

- Ciclo de trabalho do eléctrodo

- Ciclo de trabalho 100% (40°C):[A] 120
- Ciclo de trabalho 60%:[A] 140
- Ciclo de trabalho na corrente máxima (40°C):[%] 25

- Soldadura TIG

- Gama de soldadura 1~ 115 V:[A] 5 - 180
- Gama de soldadura 1~ 230 V:[A] 5 - 200
- Gama de tensão:[V] 10,2 - 18

- Ciclo de trabalho TIG DC

- Ciclo de trabalho DC 115 V 230 V

- Ciclo de trabalho DC 100% (40°C):[A] 130 140
- Ciclo de trabalho DC 60% (40°C):[A] 150 160
- Ciclo de trabalho DC na corrente máxima (40°C):[%] 25 25

- Dados independentes do processo

- Tensão de circuito aberto:[V] 78 - 88

- Tensão de circuito aberto VRD:[V] 35 - 35

- Alimentação

- Tensão de alimentação 1~ (50/60 Hz):[V] 115 230

- Fusível de alimentação 1~ (50/60 Hz):[A] 25 16

- Tolerância positiva da alimentação 1~ (50/60 Hz):[%] 15 15

- Tolerância negativa da alimentação 1~ (50/60 Hz):[%] 15 15

- Ficha de alimentação

- Ficha de alimentação: Schuko

- Normas e aprovações

- Classe de proteção: IP23S

- Classe de isolamento: F

- Norma/Padrão: EN 60974-01

- Designação/Certificação: CE, S

- Tipo de refrigeração
- Tipo de refrigeração: Refrigerado a gás
- Dimensões comprimento x largura x altura
- Dimensões (C x L x A)[mm] 360 × 130 × 215
- Pesos
- Peso:[kg] 6,2

"Soldadura em 3 passos e soldar" conceito de operação Operação simples de um botão Ajuste contínuo de corrente Pré-seleção de elétrodos (básicos, rutilos e CEL) para parâmetros de soldadura ótimos

Operação simples de um botão Ajuste contínuo de corrente Pré-seleção de elétrodos (básicos, rutilos e CEL) para parâmetros de soldadura ótimos Ecrã digital amperométrico Submenu para

ajustes individuais do sistema

SKU: LR11118050

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



