

EXTRACTOR DE NÉVOA DE TINTA FAG 3 HOLZKRAFT



Preço: 5,983.00 € + IVA

Características Principais: Dados Técnicos: FAG 3

- Caudal mínimo m³/h: 3000
- Caudal máximo m³/h: 6800
- Pressão negativa Pa: 400 / 500
- Superfície do filtro m²: 2,0
- Velocidade marcha lenta min⁻¹: 1000/1500
- Ligação elétrica 50 Hz V: 400
- Bocal de extração mm: 298
- Bocal do eixo para o solo mm: 1405
- Comprimento mín./máx. mm: 1912/2971
- Largura/Profundidade mín./máx. mm: 944/1215
- Altura mm: 1405
- Peso (líquido) aprox. kg: 249

Características do Extrator de Pintura FAG:

- Ideal para a indústria transformadora de madeira, carpintarias e artesanato geral
- Purificação de ar altamente eficiente com elevado grau de separação
- Dispositivo móvel para uso em vários locais da oficina
- Operação fácil
- Certificado para ATEX Zona 2
- Longa vida útil do filtro
- Entrega pronto a ligar

Acessórios Opcionais:

- Conjunto de Iniciação (Art. no. 5140010):
 - Composição: Mangueira 3 m, 2 grampos de mangueira, Colar de flange com anel, Tampa para parede exterior, Ø 300 mm
- Filtro fino para FAG 1 / 2 (Art. no. 5140016)
- Filtro fino para FAG 3 / 4 (Art. no. 5140017)
- Papel de volume para FAG 1 / 2 (Art. no. 5140008)
- Papel de volume para FAG 3 / 4 (Art. no. 5140009)
- Pré-filtro para FAG 1 / 2 (Art. no. 5140014)
- Pré-filtro para FAG 3 / 4 (Art. no. 5140015)
- Filtro de papel de volume para FAG 1/2 (Art. no. 5140012):
 - Estrutura de montagem com papel de volume adicional, pré-filtro para colocar na extração fumos de tinta

- Filtro de papel de volume para FAG 3/4 (Art. no. 5140013)
- Dispositivo de montagem para pistola de pulverização com controlo automático do ar de exaustão acionado por ar comprimido através da válvula de acelerador integrada na extração de fumos e tinta. Composição: suporte, suporte de montagem, kit de montagem (Art. no. 5140011)
- Pulverizador teflon 400 ml (Art. no. 5140018)

SKU: HOLZ5134003

Categorias: PINTURA