

GE S-6000 YDM AE 5/5,7KVA 230V YANMAR L100V 3000RPM ELETRICO MOSA



Preço: 2,999.00 € + IVA

Características Principais:

- Arranque manual (AA)
- Paragem de motor por baixo nível de óleo (AE)
- Tomadas:
 - 1x 230V 32A 2P+T CEE
 - 1x 230V 16A 2P+T CEE
 - 1x 230V 16A 2P+T Schuko
- Disjuntor
- Quadro de proteção e parcialmente coberto
- Pronto para unidade de transferência automática EAS
- De acordo com as normas diretivas EC para segurança

GE S-6000 YDM AE 5/5,7KVA 230V YANMAR L100V 3000RPM ELETRICO MOSA

Refrigeração a Ar - Gasóleo Monofásico

Características Principais:

- Modelo: GE S-6000 YDM
- Classificações de Potência:
 - Stand-By Potência Monofásica (LTP): 5.7 kVA (5.1 kW) / 230V / 24.8A
 - PRP Potência Monofásica: 5 kVA (4.5 kW) / 230V / 21.7A
 - Frequência: 50 Hz
 - Cos ϕ : 0.8

· Motor:

- Modelo: YANMAR L100V
- Potência em Stand-By: 6.3 kWm (8.5 hp)
- Potência PRP: 5.7 kWm (7.7 hp)
- Cilindros / Deslocamento: 1 / 435 cm³
- Diâmetro / Curso: 86 / 75 (mm)
- Rácio de Compressão: 20:1
- Tipo de Regulador de Velocidade: Mecânico

· Consumo de Combustível:

- 110% (Potência Stand-by): 1.5 lt./h
- 100% PRP: 1.3 lt./h
- 75% PRP: 1 lt./h

- 50% PRP: 0.8 lt./h

Sistema de Lubrificação:

- Capacidade total de óleo
- Capacidade de óleo no cárter: 1.6 lt.

Sistema de Exaustão:

- Máximo fluxo de gás
- Máxima temperatura do gás de escape
- Máxima contrapressão: 4.3 kPa
- Diâmetro externo do tubo de escape

Sistema Eléctrico:

- 12 Vdc (AE)
- Potência de motor de ignição: 0.8 kW
- Capacidade do alternador carga bateria: 15 A

Filtro de Ar:

- Seco

Especificações Gerais:

- Capacidade do tanque de combustível: 20 lt.

- Tempo em carga (75% PRP): 20 h
- Arranque elétrico: 12 Vdc -18Ah (AE)
- IP Grau de proteção: IP 23
- Potência acústica medida LwA (pressão LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
- Classe de performance (ISO 8528): G2
- Peso Seco da Máquina:
- 123 Kg (AC)
- 127 Kg (AVR AC)
- 133 Kg (AE)
- 137 Kg (AVR AE)
- Dimensões (mm): 520 x 650 x 770

Definições de Potência:

- Potência LTP: Máxima potência disponível para uso com cargas variáveis por um número anual de horas limitado a 500 h. Nenhuma sobrecarga é admitida.
- Potência PRP: Potência contínua com cargas variáveis. Máxima potência para uso com cargas variáveis para um número de horas ilimitadas por ano.
- Potência COP: Potência contínua com carga constante. Máxima potência para uso com carga constante para um número de horas ilimitadas por ano.

Conformidade:

- Diretiva Máquinas: 2006/42/EC
- Diretiva Baixa Tensão: 2014/35/EU
- Diretiva EMC: 2014/30/EU

- Diretiva Emissões Acústicas: 2000/14/EC
- ISO 8528: Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores de combustão interna alternativos

Garantia:

- Todos os componentes estão garantidos pela garantia do fabricante.

Versões Sob Pedido:

- Unidade de transferência automática EAS 15 - 806 (AE)
- Controlo remoto
- KIT terra
- KIT rodas CM8
- Versão AVR
- Versão Arranque Elétrico

Opcionais a Instalar em Fábrica:

- ELCB-GFI (Interruptor diferencial)

SKU: MOSAGE S-6000 YDM

Categorias: REFRIGERAÇÃO AR