

FITA SERRA POWER M42C 2750X27X0,9Z8/12N CHEMITOOL



Preço: 28.00 € + IVA

Características Principais:

- Comprimento (mm): 2750
- Altura (mm): 27
- Espessura (mm): 0,9
- Tipo de Dente: 8/12
- Ângulo do Dente: Neutro (0°)
- Dentes em 8% Co (M42)
- Elevada performance de corte
- Resistência à quebra
- Longa vida útil da ferramenta

FITA SERRA POWER M42C 2750X27X0,9Z8/12N CHEMITOOL

A fita de serra CHEMITOOL modelo CHA140275027090812 é projetada para oferecer cortes precisos e duradouros em materiais diversos. Com dentes em aço rápido M42 contendo 8% de cobalto, esta fita de 2750 mm de comprimento, 27 mm de altura e 0,9 mm de espessura proporciona elevada performance de corte e resistência ao desgaste, sendo ideal para tubos e perfis.

As fitas de serra CHEMITOOL, produzidas em aço liga bimetálico com dentes em aço rápido de 8% cobalto, oferecem a melhor combinação entre custo e desempenho para a maioria das aplicações mais exigentes.

Características Principais:

- Dentes em 8% Co (M42)
- Elevada performance de corte
- Altura da fita: 06 a 80 mm
- Espessura da fita: 0,6 a 1,6 mm
- Soldadura uniforme
- Resistência à quebra
- Longa vida útil da ferramenta

A fita de serra bimetálica CHEMITOOL é desenvolvida com a mais avançada tecnologia, destinada a aumentar a resistência e a minimizar as quebras. Os dentes, fabricados em aço rápido M42, garantem uma grande resistência ao aquecimento e ao desgaste. O ângulo de corte pode variar entre dente neutro e dente positivo, o que melhora a penetração, permite um avanço mais rápido no corte, e minimiza o ruído e a vibração quando utilizada na aplicação correta.

- Dente Neutro (0°): Indicado para tubos e perfis.
- Dente Positivo (10°): Especialmente indicado para secções maciças.
- Dureza dos Dentes: Resistência ao desgaste de cerca de 67-69 HRC.

Esta fita de serra é extremamente versátil, cortando uma vasta gama de materiais, desde aços de baixo carbono até ligas de alta resistência. É adequada para diversas aplicações, incluindo o corte de perfis, sólidos, vigas, tubos de parede fina, tubos de parede grossa, sólidos redondos, tubos quadrados, sólidos quadrados e painéis sandwich.

A utilização de lubrificação durante o processo de corte é recomendada para aumentar a vida útil da fita e reduzir o aquecimento, não devendo nunca ser negligenciada.

Material:

- Aço rápido M42

Adequado para:

- Uso universal, corte de todos os tipos de aço comuns com dureza inferior a 45 HRC

Máquina Compatível:

- Serrote de Fita

SKU: CHA140275027090812

Categorias: FITAS DE SERRA P/ METAL