

CALANDRA 4 ROLOS METALLKRAFT RBM 2050-80 4HMS PRO



Preço: 42,500.00 € + IVA

Características Principais:

- ? Largura calandragem: 2050mm
- ? Capacidade pré-calandragem (Aço 400 N/mm²):
- ? Min. bending-Ø 270mm
- ? Min. bending-Ø 9000mm
- ? Espessura: 4,0mm
- ? Espessura: 6,0mm
- ? Capacidade calandragem (Aço 400 N/mm²):
- ? Min. bending-Ø 270mm
- ? Min. bending-Ø 900mm
- ? Espessura: 6,0mm
- ? Espessura: 8,0mm

- ? Ø Rolo superior: 180,00mm
- ? Ø Rolos laterais: 150,00mm
- ? Velocidade: 5 m/min
- ? Motor(es): 4,0kW + 1,5kW, 400V / 50Hz
- ? Dimensões: 4850mm x 1350mm x 1290mm
- ? Peso aproximado: 3.300kg

CALANDRA 4 ROLOS METALLKRAFT RBM 2050-80 4HMS PRO

Outras Capacidades:

- Aço
- Capacidade em cones: 3,0/4,0 mm
- Alumínio
- Capacidade de calandragem: 7,2/9,6 mm
- Capacidade em cones: 3,6/4,8 mm
- Aço Inoxidável
- Capacidade de calandragem: 4,5/6,0 mm
- Capacidade em cones: 2,2/3,0 mm

Características Gerais:

- Estrutura robusta, pesada e soldada.
- Movimento linear dos rolos de dobra por pistões hidráulicos.
- Rolos endurecidos por indução.
- Rolo superior acionado por motor e caixa de engrenagem planetária, com transmissão no rolo inferior por cardan.
- Proteção contra sobrecargas.
- Três leituras digitais.

- Queda hidráulica do rolo final para fácil remoção das peças.
 - Painel de controlo móvel.
 - Dispositivo para dobragem cónica.
 - Sistema de balanceamento hidráulico.
 - Fio de emergência para paragem imediata.
- Informações Importantes:**
- A montagem, instalação do equipamento e formação básica estão incluídas. A formação de operadores não está incluída, mas pode ser cotada se solicitado.
 - Os produtos são acompanhados de um manual em Português.
 - Os custos das obras para montagem e os equipamentos necessários são da responsabilidade do cliente.
 - A descarga e transporte do equipamento para o local de montagem são da responsabilidade do cliente.
 - As ligações elétricas e pneumáticas da máquina devem ser providenciadas pelo cliente, em tempo útil.
 - O cliente deve fornecer o material necessário para testes.
 - O óleo hidráulico não está incluído e deve ser fornecido pelo cliente, em tempo útil.
 - As fundações e os meios de fixação da máquina ao chão são da responsabilidade do cliente.

Prazo de Entrega:

- O prazo de entrega é de aproximadamente 6 a 7 meses após a confirmação da encomenda na fábrica.

SKU: MTK3813350

Categorias: CALANDRAS HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:



