EMPILHADOR ELECTRICO 1600MM 1200 KG HU-LIFT

Preço: 3,050.00 € + IVA

Características Principais:

· Modelo GEL: CL1230J

· Modelo LITIO: CL1230J-I

· Capacidade: 1200 Kg

· Elevação: 3.000 mm

· Altura Recolhida: 1.994 mm

· Garfos: 570x1150 mm

· Bateria Gel: 2x12V-100Ah

· Bateria Lítio: 24V-60Ah

EMPILHADOR ELECTRICO 1600MM 1200 KG HU-LIFT

Na série CL, oferecemos o empilhador de mastro único central até 1600 mm para uma maior visibilidade, ou mastros simples até 1600 mm, ou mastros duplex até 3300 mm.

O design de condução lateral reduz efetivamente o tamanho do canal de operação. Com um raio de viragem pequeno e uma melhor visibilidade, este empilhador é adequado para espaços muito pequenos.

Apesar de ser um empilhador económico, está equipado com uma estação de bombagem de elevação de alta potência e desempenho elevado, garantindo a elevação das mercadorias.

O interruptor de velocidade lenta no punho permite um controlo de velocidade mais preciso.

Micro interruptores à prova de água, importados da Alemanha, são usados em ambientes de frio, humidade, poeira e outras condições adversas.

O sistema de acionamento motorizado YONGCI é compacto, leve, com baixa perda e alta eficiência.

Série económica: O empilhador apresenta uma aparência atrativa, operação conveniente e poupança de energia.

É amplamente utilizado em condições de baixa intensidade e curtas distâncias, respondendo às exigências da maioria dos clientes.

MODELO
CL12J

Capacidade de carga (Kg)
1200

Capacidade de carga em altura máxima (Kg)
1200 Kg

Altura máxima de elevação (mm)
1600 mm

Distância do centro de carga (mm)
600

Comprimento dos garfos (mm)
1150

Largura de um garfo (mm)
160

Largura total dos garfos (mm)
570/695

Altura dos garfos baixados (mm)
86

Comprimento das patas fixas (mm)
928

Largura de uma pata fixa (mm)
124

Largura interior entre as patas fixas (mm)
262/387

Largura exterior entre as patas fixas (mm)
534/659

Largura do corredor com palete 1000 x 1200 mm (mm)
2068

Largura do corredor com palete 1000 x 1200 mm de travessa (mm)
2034

Raio de viragem (mm)
1336

Tamanho da roda frontal, número
?80x70, 4

Tamanho da roda traseira, número
?210x70, 1

Tamanho da roda do volante, número
?150x58, 1

Comprimento total (mm)
1755

Largura total (mm)
795

Altura do mastro estendido (mm)
2951 / 3424 / 3724 / 3924

Altura do mastro baixado (mm)
1745 / 2005 / 2150 / 2245

Voltagem da bateria (mm)
2x12V/100Ah (260/169/215)

Controlador
24V/90A

Carregador
24V/10A

Motor de elevação
2.2kw. Velocidade de elevação, com/sem carga: 92/136mm/s; Velocidade de descida, com/sem carga: 150/130mm/s

Motor de acionamento
0.75kw. Velocidade, com/sem carga: 4.0/4.2km/h

Peso (Kg)
456 / 473 / 477

Ficha técnica EMPILHADOR ELECTRICO CL1230J HU-LIFT

SKU: HU-CL1216J(lITIO/GEL)

Categorias: EMPILHADORES / STACKERs ELÉCTRICOS