


DOR GE 20 YSXC AVR 18/20KVA 400V YANMAR 1500RPM MANUAL TOMADAS



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: Classificações de Potência:

? Stand-By Potência Trifásica: 20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A

? PRP Potência Trifásica: 18 kVA (14.4 kW) / 400V / 26 A

? PRP Potência Monofásica: 7 kVA / 230V / 30.4 A

? COP Potência Monofásica: /

? Frequência: 50 Hz

? Cos ϕ : 0.8

Motor 1500 RPM (4 tempos, injeção direta, aspiração natural):

? Modelo: YANMAR 4TNV88

? Potência em Stand-By: 18 kW (24.5 hp)

? Potência PRP: 16.4 kW (22.3 hp)

? Cilindros / Deslocamento: 4 / 2.19 lit

? Diâmetro / Curso: 88 / 90 (mm)

? Rácio de Compressão: 20:1

? Tipo de regulador de velocidade: Mecânico

GERADOR GE 20 YSXC AVR 18/20KVA 400V YANMAR 1500RPM MANUAL TOMADAS MOSA

? Refrigeração a água
? Gasóleo
? Trifásico
? Arranque elétrico
? Super silencioso
Especificações

- Regulação automática de voltagem AVR com deteção trifásica.
- Alimentação externa de combustível com proteção anti-choque.
- O lado do motor pode ser completamente aberto, facilitando as operações de manutenção.
- O painel de controlo é bloqueável e aloja as tomadas e a máquina.
- Preparado para conexão com unidade de transferência automática EAS (AMF + ATS).
- Em conformidade com as normas CE para ruído e segurança.

As potências indicadas são válidas nas seguintes condições ambientais: temperatura de 25°C e altitude de 100 metros acima do nível do mar.

- Potência LTP (Stand-by): Potência máxima disponível para utilização com cargas variáveis, limitada a 500 horas por ano. Não é permitida sobrecarga.
- Potência PRP (Potência Contínua): Potência máxima disponível para uso com cargas variáveis, por um número ilimitado de horas por ano.
- Potência COP (Potência Contínua com Carga Constante): Potência máxima disponível para uso com cargas constantes, também por um número ilimitado de horas por ano.

Consumo de Combustível:

- ? 110% (Potência Stand-by): 5 lit./h
- ? 100% PRP: 4.5 lit./h
- ? 75% PRP: 3.4 lit./h
- ? 50% PRP: 2.6 lit./h

Sistema de Refrigeração:

- ? Cobertura total - só motor: 7 lit. - 2.7 lit.
- ? Fluxo de ar: 50 m³/min

Sistema de Lubrificação:

- ? Capacidade total de óleo: /
- ? Capacidade de óleo no cárter: 3.4 lit. (min) - 7.4 lit. (max)
- ? Consumo de óleo em carga: /

Sistema de Exaustão:

- ? Máxima temperatura de gases de escape: 520°C

? Máxima contrapressão: 9.8 kPa (0.1 bar)

Sistema Elétrico:

? Sistema elétrico: 12 Vdc

? Potência do motor de ignição: 1.4 kW

? Capacidade do alternador de carga da bateria: 40 A

? Arranque a frio: -15°C

Filtro de Ar:

? Filtro de ar: Seco

? Fluxo do filtro de combustível: 1.48 m³/min

SKU: MOSAGE 20 YSXC AVR 18/20KVA

Categorias: REFRIGERAÇÃO AGUA