SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285E OPTIMUM

Preço: 3,825.00 € + IVA

Características Principais: Características Técnicas:

· Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz

· Motor: 1,1 kW

· Levantamento do arco: Manual

· Avanço: Continuamente ajustável

· Velocidade da serra de fita: 45 / 90 m/min

· Dimensões da serra de fita: 2.480 x 27 x 0,9 mm

· Ângulo de corte: -45º até 60º

· Dimensões (C x L x A): 1.450 x 550 x 1.580 mm

· Peso: 245 kg

O SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285E OPTIMUM é um equipamento essencial para cortes precisos em diversos materiais. Com uma estrutura robusta em fundição, este serrote oferece um desempenho silencioso, ideal para ambientes industriais exigentes. A sua precisão elevada deve-se ao sistema de corte que minimiza vibrações e à descida controlada do arco do serrote com auxílio hidráulico.

O SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285E OPTIMUM é equipado com um motor de 1,1 kW e um avanço continuamente ajustável, o que permite adaptar a velocidade de corte às necessidades específicas do utilizador. O sistema de batente ajustável torna-o ideal para trabalhos em série, garantindo uma operação repetida e precisa. Além disso, a sua base robusta e a proteção contra sobrecarga asseguram uma utilização segura e duradoura.
Capacidade de Corte:

· A 0º:

· Redondo (material maciço): 225 mm

· Quadrado (material maciço): 180 mm

· Retangular vertical (material maciço): 150 x 245 mm

· A -45º:

· Redondo (material maciço): 120 mm

· Quadrado (material maciço): 120 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 150 x 120 mm

· A +45º:

· Redondo (material maciço): 145 mm

· Quadrado (material maciço): 145 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 190 x 145 mm

· A +60º:

· Redondo (material maciço): 90 mm

· Quadrado (material maciço): 90 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 115 x 90 mm

Para facilitar o manuseio e aumentar a eficiência, este serrote vem com um guia de fita de serra com rolamento de esferas e uma escala de ângulo de fácil leitura, permitindo cortes em diferentes ângulos de forma rápida e precisa.
Composição:

· Batente

· Fita de serra Bi-Metal

· Bancada

SKU: OPTI3300287

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens: