

# GERADOR 80KVA DIESEL INSONORIZADO 1500RPM PDG80SL POWERED



**Preço: 14,000.00 € + IVA**

Características Principais:

- Marca do Motor: YTO
- Modelo do Motor: LR4A3L-D
- Capacidade do Tanque de Combustível: 198 L
- Nível de Ruído do Gerador: =76 dB @ 7 m
- Tipo de Motor: 4 Cilindros em Linha
- Arranque do Motor: Elétrico
- Refrigeração do Motor: Água
- Cilindrada do Motor: 4.330 cc
- Potência Nominal do Gerador: 65 kW
- Saída Nominal AC do Gerador: 81 kVA
- Potência Máxima do Gerador: 71,5 kW
- Corrente: 135,3 A
- Rotações do Motor em Carga: 1.500 RPM

- Capacidade da Bateria: 195 Ah
- Ligação para ATS: Sim
- Saídas Elétricas do Gerador (3 Fases): 2 Tomadas 4+1(T) Pinos EU 32A

# GERADOR 80KVA DIESEL INSONORIZADO 1500RPM PDG80SL POWERED

## Características Gerais

- Modelo: PDG80SL
- Categoria: Geradores, Motobombas e Motores

## Características Logísticas

- Peso: 1.263,00 kg

## Características Técnicas

- Marca do Motor: YTO
- Modelo do Motor: LR4A3L-D
- Capacidade do Tanque de Combustível: 198 L
- Nível de Ruído do Gerador: =76 dB @ 7 m
- Tipo de Motor: 4 Cilindros em Linha
- Arranque do Motor: Elétrico
- Aspiração do Motor: Turbo
- Refrigeração do Motor: Água
- Cilindrada do Motor: 4.330 cc
- Peso Seco do Motor (Configuração Básica): 490 kg
- Potência Nominal do Gerador: 65 kW
- Saída Nominal AC do Gerador: 81 kVA
- Potência Máxima do Gerador: 71,5 kW
- Saída Máxima AC do Gerador: 89 kVA
- Potência Máxima do Motor: 100 HP
- Fator de Potência:  $\cos \varnothing 0,8$
- Corrente: 135,3 A

- Rotações do Motor em Carga: 1.500 RPM
- Sistema de Combustível do Motor: Eletrónico
- Classe de Emissões do Motor: Nível II
- Capacidade de Óleo Lubrificante do Motor (com filtro): 14 L
- Consumo de Combustível em Standby: 19,2 L/h
- Consumo de Combustível em Carga: 17,4 L/h
- Consumo de Combustível em Carga: 225 g/kW.h
- Capacidade da Bateria: 195 Ah
- Ligação para ATS: Sim
- Classe do Gerador: G2
- Saídas Elétricas do Gerador (3 Fases): 2 Tomadas 4+1(T) Pinos EU 32A
- Saídas Elétricas do Gerador (2 Fases): 1 Tomada 2+1(T) Pinos EU 16A + 1 Tomada EU Schuko 16A

SKU: POWERED450657

Categorias: REFRIGERAÇÃO AGUA