

PLASMA INVERTER CUT40K 220V ROLUK



Preço: 480.00 € + IVA

Características Principais: Especificações Técnicas

- Tensão: AC220V $\pm$ 10%
- Tensão em Vazio: 296 V
- Gama de Corrente: 20-40 A
- Taxa de Tensão de Saída: 88-96 V
- Ciclo de Trabalho: 30% a 40A / 60% a 28A / 100% a 22A
- Eficiência: 83,6%
- Fator de Potência: 0.73
- Classe de Isolamento: H
- Classe de Proteção da Habitação: IP21S
- Arco: Com H/F
- Pressão do Compressor de Ar: 0.3-0.45 MPa
- Diâmetro do Bocal: 0.9 mm

- Espessura Máxima de Corte: 1-25 mm
- Corte de Grelha: Sim
- Potência Nominal: 6.8 kVA
- Peso: 8,5 kg
- Unidades por Caixa: 1

O PLASMA INVERTER CUT40K 220V ROLUK é um equipamento versátil e eficiente para cortes de precisão, ideal para aplicações em soldadura e corte de metais com uma gama de corrente ajustável entre 20 e 40A. Este modelo, com referência 300902 da marca ROLUK, é compacto e leve, com apenas 8,5 kg, tornando-o fácil de transportar e manusear. O PLASMA INVERTER CUT40K 220V ROLUK possui uma eficiência de 83,6% e um ciclo de trabalho ajustável para assegurar um desempenho ótimo e seguro em diferentes condições de trabalho.

Para mais informações sobre o PLASMA INVERTER CUT40K 220V ROLUK e outros produtos, consulte a marca ROLUK.

SKU: POWERED300902

Categorias: CORTE POR PLASMA