

ESQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 PRO HOLZSTAR



Preço: 17,890.00 € + IVA

Características Principais: ? Mesa (C x L x A): 1.255 x 685 x 890 mm

? Dimensões do carro (C x L x A): 3.200 x 416 x 890 mm

? Largura de corte com guia paralela: 1.450 mm

? Altura de corte 90° / 45° máx.: 200 / 140 mm

? Largura máx. de corte à esq. do disco: 3.200 mm

? Diâmetro do disco: 550 mm

? Velocidade do disco: 2.800 / 3.665 / 4.800 min?¹

? Inclinação do disco: 90 - 45 °

? Ø disco incisora: 120 - 130 mm

? Velocidade do disco incisora: 8.000 min?¹

? Velocidade do motor: 2.800 min?¹

? Ø bocal de extração: 120 mm (Máquina) / 160 mm (Adaptador)

? Ligação extração Ø proteção do disco: 80 mm

? Potência de entrada ~ 50 Hz S1: 7,5 kW / 400 V

? Dimensões (C x L x A): 3.386 x 3.709 x 1.330 mm

? Peso: 1.102 kg (3200 PRO) / 1.070 kg (3200 M A PRO)

ESQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 PRO HOLZSTAR

Serra de formato com ajuste manual de inclinação e altura da lâmina. A altura máxima de corte é de 200 mm. Unidade de pré-corte com motor de acionamento separado, lâmina principal acionada por correia com velocidades de 2800/3665/4800 min⁻¹. Estrutura robusta em ferro fundido garante operação sem vibrações. Mesa de suporte com rolo para materiais de grandes dimensões, guia paralela com barra redonda e extensão de guia em alumínio com duas paradas dobráveis. Motor principal de 7,5 kW montado em estrutura de ferro fundido para estabilidade extra. Carro deslizante em alumínio anodizado com quatro rolamentos e elevada rigidez torsional.

Características do Produto:

- Capacidade de corte com guia paralela: 1450 mm
- Largura de corte transversal à esquerda da lâmina: 3200 mm
- Ângulo de inclinação da lâmina: 90° - 45°
- Altura máxima de corte a 90°: 200 mm
- Altura máxima de corte a 45°: 140 mm
- Diâmetro da lâmina principal: 550 mm
- Velocidade da lâmina principal: 2800/3665/4800 min⁻¹

Dimensões e Peso:

- Comprimento aprox.: 3386 mm
- Largura/profundidade aprox.: 3703 mm
- Altura aprox.: 1330 mm
- Peso aprox.: 1102 kg

Dados Elétricos:

- Potência absorvida pelo motor de acionamento: 8,3 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Frequência da rede: 50 Hz

Porta de Extração de Poeiras:

- Diâmetro inferior da porta de extração: 120 mm
- Diâmetro da porta de extração de proteção da lâmina: 80 mm

Emissão de Ruído:

- Nível de pressão sonora: 96,5 dB(A)

Unidade de Pré-corte:

- Diâmetro da lâmina de pré-corte: 120 – 130 mm
- Velocidade da lâmina de pré-corte: 8000 min⁻¹

Carro Deslizante e Mesa:

- Comprimento do carro deslizante: 3200 mm
- Largura do carro deslizante: 416 mm
- Altura do carro deslizante: 890 mm
- Comprimento da mesa: 1255 mm
- Largura da mesa: 685 mm
- Altura de trabalho: 890 mm

Inclui:

- Unidade de pré-corte com motor separado
- Carro deslizante anodizado em alumínio
- Estrutura de fixação com paragem longitudinal extensível
- Rolo de material na estrutura de fixação

- Guia paralela com barra redonda
- Duas paradas dobráveis profissionais
- Alargamento e extensão da mesa
- Proteção de pendular da lâmina
- Cobertura da lâmina
- Ajuste manual de altura e inclinação da unidade de serra com visor digital

SKU: HOLZ5200550

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:







