

ESQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 M A PRO HOLZSTAR



Preço: 21,450.00 € + IVA

Características Principais: ? Mesa (C x L x A): 1.255 x 685 x 890 mm

? Dimensões do carro (C x L x A): 3.200 x 416 x 890 mm

? Largura de corte com guia paralela: 1.450 mm

? Altura de corte 90° / 45° máx.: 200 / 140 mm

? Largura máx. de corte à esq. do disco: 3.200 mm

? Diâmetro do disco: 550 mm

? Velocidade do disco: 2.800 / 3.665 / 4.800 min?¹

? Inclinação do disco: 90 - 45 °

? Ø disco incisor: 120 - 130 mm

? Velocidade do disco incisor: 8.000 min?¹

? Velocidade do motor: 2.800 min?¹

? Ø bocal de extração: 120 mm (Máquina) / 160 mm (Adaptador)

? Ligação extração Ø proteção do disco: 80 mm

? Potência de entrada ~ 50 Hz S1: 7,5 kW / 400 V

? Dimensões (C x L x A): 3.386 x 3.709 x 1.330 mm

? Peso: 1.102 kg (3200 PRO) / 1.070 kg (3200 M A PRO)

ESQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 M A PRO HOLZSTAR

Serra de formato com ajuste motorizado de inclinação e altura da lâmina, com visor digital. A altura máxima de corte é de 200 mm. Inclui unidade de pré-corte com motor independente, lâmina principal com transmissão por correia e velocidades de 2800/3665/4800 min⁻¹. Estrutura robusta em ferro fundido assegura uma operação sem vibrações. Mesa de suporte com rolo para materiais de grandes dimensões, guia paralela com barra redonda e indicador digital de posição. Extensão de guia em alumínio com duas paradas dobráveis.

Características do Produto:

- Capacidade de corte com guia paralela: 1450 mm
- Largura de corte transversal à esquerda da lâmina: 3200 mm
- Ângulo de inclinação da lâmina: 90° - 45°
- Altura máxima de corte a 90°: 200 mm
- Altura máxima de corte a 45°: 140 mm
- Diâmetro da lâmina principal: 550 mm
- Velocidade da lâmina principal: 2800/3665/4800 min⁻¹

Dimensões e Peso:

- Comprimento aprox.: 3386 mm
- Largura/profundidade aprox.: 3703 mm
- Altura aprox.: 1330 mm
- Peso aprox.: 1070 kg

Dados Elétricos:

- Potência absorvida pelo motor de acionamento: 8,8 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Frequência da rede: 50 Hz

Porta de Extração de Poeiras:

- Diâmetro inferior da porta de extração: 120 mm
- Diâmetro da porta de extração de proteção da lâmina: 80 mm

Emissão de Ruído:

- Nível de pressão sonora: 96,5 dB(A)

Unidade de Pré-corte:

- Diâmetro da lâmina de pré-corte: 120 – 130 mm
- Velocidade da lâmina de pré-corte: 8000 min⁻¹

Carro Deslizante e Mesa:

- Comprimento do carro deslizante: 3200 mm
- Largura do carro deslizante: 416 mm
- Altura do carro deslizante: 890 mm
- Comprimento da mesa: 1255 mm
- Largura da mesa: 685 mm
- Altura de trabalho: 890 mm

Inclui:

- Sistema de fixação da lâmina sem ferramentas, através do sistema Rapid
- Carro deslizante anodizado em alumínio com quatro rolamentos e alta rigidez torsional
- Estrutura de fixação com paragem longitudinal extensível
- Mesa de suporte com rolo de material
- Duas paradas dobráveis profissionais

- Alargamento e extensão da mesa em aço
- Proteção pendular da lâmina com mola a gás

SKU: HOLZ5200552

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:







