

SQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 M A 3 UP PRO HOLZSTA



Preço: 31,250.00 € + IVA

Características Principais: Características do Produto:

- Mesa (C x L x A): 1.255 x 685 x 890 mm
- Dimensões do carro (C x L x A): 3.200 x 416 x 890 mm
- Largura de corte com guia paralela: 1.450 mm
- Altura de corte (90° / 45° máx.): 200 / 140 mm
- Largura máxima de corte à esquerda do disco: 3.200 mm
- Diâmetro do disco: 550 mm
- Velocidade do disco: 2.800 / 3.665 / 4.800 rpm
- Inclinação do disco: 90° - 45°
- Diâmetro do disco incisor: 120 - 130 mm
- Velocidade do disco incisor: 8.000 rpm
- Velocidade do motor: 2.800 rpm
- Diâmetro do bocal de extração: 120 mm (Máquina), 160 mm (Adaptador)

- Ligação de extração para proteção do disco: 80 mm
- Potência de entrada (~50 Hz S1): 7,5 kW / 400 V
- Dimensões (C x L x A): 3.386 x 3.703 x 1.330 mm
- Peso: 1.280 kg

ESQUADREJADORA/SERRA CIRCULAR FKS 550-3500 M A 3 UP PRO HOLZSTAR equipada com painel de controlo suspenso com controlo Siemens e ecrã tátil de 10". Controle a altura/inclinação da lâmina de serra e a posição do guia paralelo através do painel de controlo. Altura máxima de corte de 200 mm. Dispositivo de pré-corte com motor de acionamento separado, lâmina principal acionada por correia com velocidades de 2800/3665/4800 rpm. Estrutura pesada assegura operação sem vibrações. Mesa de suporte com rolo para materiais de grandes dimensões e paragem longitudinal em alumínio extensível com três paradas dobráveis e visor digital de posição.

Características do Produto:

- Capacidade de corte com guia paralelo: 1450 mm
- Largura de corte transversal à esquerda da lâmina: 3200 mm
- Ângulo de inclinação da lâmina: 90° - 45°
- Altura máxima de corte a 90°: 200 mm
- Altura máxima de corte a 45°: 140 mm
- Diâmetro da lâmina principal: 550 mm
- Velocidade da lâmina principal: 2800/3665/4800 rpm

Dimensões e Peso:

- Comprimento aprox.: 3386 mm
- Largura/profundidade aprox.: 3703 mm
- Altura aprox.: 1330 mm
- Peso aprox.: 1280 kg

Dados Elétricos:

- Potência absorvida pelo motor de acionamento: 9 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Frequência da rede: 50 Hz

Porta de Extração de Poeiras:

- Diâmetro inferior da porta de extração: 120 mm
- Diâmetro da porta de extração de proteção da lâmina: 80 mm

Emissão de Ruído:

- Nível de pressão sonora: 96,5 dB(A)

Unidade de Pré-corte:

- Diâmetro da lâmina de pré-corte: 120 – 130 mm
- Velocidade da lâmina de pré-corte: 8000 rpm

Carro Deslizante e Mesa:

- Comprimento do carro deslizante: 3200 mm
- Largura do carro deslizante: 416 mm
- Altura do carro deslizante: 890 mm
- Comprimento da mesa: 1255 mm
- Largura da mesa: 685 mm
- Altura de trabalho: 890 mm

Inclui:

- Carro de dimensionamento deslizante em alumínio anodizado com pega e interruptor on/off
- Estrutura de fixação com paragem longitudinal extensível
- Rolo de material na estrutura de fixação
- Guia paralelo motorizado, controlado pelo painel de controlo
- Duas paradas dobráveis profissionais

- Painel de controlo superior inclinável com controlo Siemens e ecrã tátil de 10"
- Alargamento e extensão da mesa em aço
- Cobertura da lâmina
- Ajuste motorizado de altura e inclinação da unidade de serra através do painel de controlo Siemens

SKU: HOLZ5200563

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:







