

PODADORA DE CORRENTE COMPACTA 14,4V LI T- CAT M



Preço: 205.00 € + IVA

Características Principais: Especificações Técnicas

- Diâmetro Máximo de Corte: Ø 8 cm
- Bateria: Li-ion plug-in
- Voltagem Nominal: 14,4 V (16,8 V Máx)
- Capacidade da Bateria: 2,5 Ah
- Cortes por Carga (Ø 6 cm): Até 90
- Tempo de Recarga: 1,5/2 horas por bateria
- Potência do Motor: 500 W (brushless)
- Velocidade da Corrente: 7,5 m/seg
- Espada: 4"
- Corrente: 1/4" - 29 elos
- Peso com Bateria: 1,200 kg
- Peso sem Bateria: 0,956 kg

PODADORA DE CORRENTE COMPACTO 14,4V LI T- CAT M

O podador de corrente T-CAT M é a ferramenta ideal para quem procura uma solução compacta, leve e eficiente para podas de arbustos e ramos. Com um design ergonómico e inovador, este podador oferece máxima precisão e eficácia, sendo perfeito para uso doméstico, hobbies e intervenções profissionais. A sua leveza permite ser transportado no cinto com uma funda especial incluída.

O T-CAT M é equipado com uma bateria de iões de lítio plug-in de alto desempenho, garantindo uma autonomia de até 90 cortes por carga em ramos de até 6 cm de diâmetro. Ideal para tarefas rápidas e eficazes, sem rebabas e sem esforços desnecessários.

Outros Detalhes:

- Interruptor ON/OFF
- Display LCD multifunções
- Punho antideslizante com interruptor de segurança
- Depósito de óleo com lubrificador manual
- Velocidade variável com gatilho
- Proteção contra rebote

Conteúdo da Embalagem

- Podador T-CAT M
- 2 Baterias de iões de lítio (2,5 Ah)
- Carregador de bateria de tripla saída
- Mala de transporte
- Conjunto de ferramentas
- Proteção da espada de corte

Benefícios do T-CAT M

- Leveza: Apenas 1,200 kg, ideal para transporte no cinto.
- Facilidade de Uso: Design equilibrado e dimensões compactas para máxima manobrabilidade.

- Confiabilidade: Motor brushless de longa duração, resistente ao desgaste.
- Display LCD: Permite monitorizar o estado da bateria, horas de trabalho e condições gerais da ferramenta.

SKU: BFCAT M

Categorias: EQUIP. P/ AGRICULTURA, TESOURAS E SERROTES

Galeria de Imagens:



