

LIGA CORRENTE 3 RAMAIS 6,7T 2M IDMAT



Preço: 257.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro: 10 mm
- CMU a 0° a 90°: 6,7 T
- CMU a 90° a 120°: 4,75 T
- Norma: EN 818-4
- Número de Ramais: 3
- Grau: 80
- Coeficiente de Segurança: 4
- Comprimento: 2 m

LIGA CORRENTE 3 RAMAIS 6,7T 2M IDMAT

Liga de corrente com gancho de segurança e encurtador.
Corrente grau 80 com tratamento de catodose.
Ajustável com gancho autoblocante.
Fornecida com chapa de identificação.

3 ramais.
Coeficiente de segurança: 4.
Norma EN 818-4.

Aplicação

- Elevação de cargas industriais
- Movimentação de materiais pesados
- Utilização em ambientes profissionais que exijam regulação de comprimento

Vantagens do produto

- Alta resistência: corrente grau 80 com catodose
- Segurança certificada: coeficiente 4 e norma EN 818-4
- Ajustável: inclui gancho autoblocante
- Identificação incluída: chapa de identificação

SKU: SOD20702

Categorias: LINGAS / CABOS DE AÇO / CORRENTES