

DIFERENCIAL PNEUMÁTICO 500KG 3M TOHO



Preço: 4,272.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Elevação: 500 kg
- Velocidade de Elevação: 13 m/min
- Consumo de Ar na Elevação: 2,8 m³/min
- Velocidade de Redução: 36 m/min
- Consumo de Ar na Redução: 3,7 m³/min
- Distância Mínima do Gancho: 260 mm
- Dimensões do Elo da Corrente: 6.3 x 19 mm
- Comprimento da Corrente: 3 m
- Peso sem Corrente: 17 kg
- Peso Total: 22 kg
- Unidades por Caixa: 1

DIFERENCIAL PNEUMÁTICO 500KG 3M TOHO

Diferencial pneumático com capacidade de elevação de até 500 kg. Este equipamento é ideal para aplicações industriais que requerem movimentação segura e eficiente de cargas. Com um comprimento de corrente de 3 metros e velocidade de elevação de 13 m/min, assegura desempenho elevado com baixo consumo de ar. Estrutura robusta, com gancho resistente e mecanismo fiável. Funciona a ar comprimido e inclui comando de acionamento com segurança reforçada.

Aplicação

- Movimentação de cargas em ambientes industriais
- Elevação precisa e contínua em linhas de produção
- Utilização em oficinas, estaleiros e manutenção fabril

Vantagens

- Elevada durabilidade e resistência
- Operação pneumática segura e eficaz
- Ideal para espaços com altura reduzida
- Corrente com elos de alta resistência
- Baixo consumo de ar

SKU: POWERED300996

Categorias: GUINCHOS | DIFERENCIAIS PNEUMÁTICOS