

## BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATÉ Ø80MM



**Preço: 1,635.00 € + IVA**

Características Principais: Benefícios

- Caixa de quatro velocidades
- Eixo Morse Taper 3 com refrigeração e lubrificação de ferramentas integradas
- Um forte ímã de duas vias usinado com bobina dupla CNC, fazendo com que a máquina use menos energia, gere menos calor e, portanto, dure mais tempo
- Risco reduzido de danificar máquinas, ferramentas e peças e ferir o operador
- Adequado para uso em áreas e locais de trabalho onde a fonte de alimentação é de menor qualidade
- Risco reduzido de danos à armadura
- Risco reduzido de danos às unidades de controle
- Notificação atempada do serviço para evitar custos adicionais por tempo de inatividade inesperado ou substituição desnecessária de peças

## BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATÉ Ø80MM

- Proteção contra superaquecimento
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra flutuação de potência
- Gyro-Tec
- Desligamento automático
- Caixa de engrenagens lubrificada a óleo
- Indicador de desgaste da escova de carbono
- Ímã de 2 vias (TempTec)
- Indicador LED do ímã (SensorTec)

A eficiência do motor é otimizada e a vida útil dos principais componentes é prolongada graças à caixa de engrenagens lubrificada a óleo. Isso ajuda a reduzir o desgaste e a fricção entre as engrenagens e os eixos, garantindo um funcionamento suave e eficiente da máquina por mais tempo. Além disso, a lubrificação a óleo ajuda a dissipar o calor gerado durante a operação, o que ajuda a reduzir o risco de superaquecimento e falha prematura do motor. No geral, a caixa de engrenagens lubrificada a óleo é uma característica importante que contribui para a durabilidade e desempenho confiável da máquina.

- Corte anular Ø 12 - 80 mm
- Perfuração por torção Ø 1 - 31,75 mm
- Escareador Ø 10 - 85 mm
- Comprimento 365 mm
- Largura 310 mm
- Altura 525 - 785 mm
- Curso 260 mm
- Peso\* 27,3 kg
- Ímã (c x l x a) 220 x 110 x 64 mm
- Força magnética 3.000 kg
- Potência do motor 1.700 W

- Potência total 1.800 W
- Velocidade (sem carga): I 200 rpm, II 300 rpm, III 415 rpm, IV 650 rpm
- Velocidade (carga 1.700 W): I 150 rpm, II 200 rpm, III 275 rpm, IV 400 rpm
- Eixo (Weldon) MT3 19,05 mm (3/4")\*\*
- Tensão: 110 - 120 V / 60 Hz, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

SKU: EBECO80S+

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA